

滨州砂加气混凝土墙板 源恒建材nalc板

产品名称	滨州砂加气混凝土墙板 源恒建材nalc板
公司名称	济南源恒新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济阳济北开发区正安路42-1
联系电话	15866784345 15866784345

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济南源恒新型材料有限公司

蒸压加气混凝土板应从主墙、柱的一端向另一端安装，有门的洞口时，可从洞口向两侧安装。

普通墙体蒸压加气混凝土板安装注意事项分享

- 1) 放线：在墙面安装位置弹基线，使其与楼板或梁底基线垂直，以实现安装ALC墙板的平整度和垂直度，并标出门洞位置；
- 2) 切割：在板墙安装过程中，基本上进行干作业。切板墙需要用水时，应尽量减少用水量。
- 3) 施胶：需要先用湿布将ALC墙板凹凸槽上的灰尘清理干净，然后用水湿润，然后将聚合物砂浆放入ALC墙板凹槽和地板基线；
- 4) 板块安装：用撬棍从底部撬开ALC墙板，使板块相互靠紧，使接缝处砂浆聚合物挤出，以实现板缝处砂浆饱满，并用木楔临时固定；
- 5) 校正：ALC墙板初装后，用2m直尺检查平整度和垂直度，用撬棍调整校正，然后用木楔和 6或 8 钢筋上下固定。板内需要打入两根钢筋，板厚大于125mm；
- 6) 固定：ALC墙板与地板（顶部或底部）、相邻两块ALC墙板、ALC墙板上下连接处用聚合物水泥砂浆粘结，并用200-250mm长的 6或8钢筋加固。

7) 勾缝：ALC墙板安装完成后（不干），将ALC墙板表面凸出的嵌缝砂浆刮去，滨州砂加气混凝土墙板，勾缝口一般比嵌板低4-5mm；

双层蒸压加气混凝土板安装注意事项分享

1) 安装双层ALC墙板隔墙时，应先安装一面ALC墙板，以实现墙面外表面光滑，墙板与板缝的粘结处理完成，然后按设计要求在另一侧安装ALC墙板隔墙。双层ALC墙板隔墙两侧垂直缝错开1/2板宽。

2) 当双层ALC墙板隔墙设计为隔声隔墙或隔热隔墙时，安装ALC墙板一侧后，墙内管道可按设计要求安装固定，留有空气层，铺贴吸声或隔热功能材料。验收合格后，就可以安装另一侧的ALC墙板隔墙。

在进屋装修中，首先要做的就是对房子进行一个大致的规划设计，很多人可以能要对房子进行空间重新划分，而这时就会使用到隔墙板了。那什么是隔墙板呢?下面我们对蒸压加气混凝土轻质隔墙板做一下介绍，也让大家了解一下蒸压加气混凝土轻质隔墙板的施工方法大致有哪些，便于正确选购。

在很多高层楼房，酒店，等个人集体住宅的修筑时，常会把房间分成不同的几个空间，这时就会使用到隔墙板了。隔墙板是我们平时经常见到的，蒸压加气混凝土轻质隔墙板是什么呢?下面几段话读后你就会了解几分，砂加气混凝土墙板安装，便于正确选购。

蒸压加气混凝土轻质隔墙板介绍

1、蒸压加气混凝土轻质隔墙板能在无作任何防水饰面的情况下，用水泥粘结成池体装满水，墙体背面能保持干燥，不留痕迹，在潮湿天气里也不会出现冷凝水珠。墙板的面板是的防水板，有良好的防水、防潮性能，可适用于厨房、卫生间、地下室等潮湿区域。

2、蒸压加气混凝土轻质隔墙板规格常见为:9*60*7000px、12*60*7000px，GRC蒸压加气混凝土轻质隔墙板规格市面上常见的有两种即9公分厚和12公分厚这两种，其中9公分用的较多，一般的工程都只需要9公分厚就可以，很少工程需要使用12公分厚。

3、蒸压加气混凝土轻质隔墙板施工方便快捷，省时省力，是干作业，装配式施工，墙板可任意切割调整宽度、长度。施工时运输简洁、堆放卫生，无需砂浆批荡，大大缩短了工期，而且材料损耗率低，砂加气混凝土墙板，减少了建筑垃圾。并具有造价低、使用寿命长、强度高、保温和隔音效果优、单位体积重量轻等特点，同时改性后无需泡水养护。

4、所谓轻质隔墙是指分隔建筑物内部空间的墙体，一般隔墙不承重，一般要求轻、薄，有良好的隔声性能就好，砂加气混凝土墙板厂家，隔墙是现代建筑装饰行业中常用到的一类装饰方式，使用隔墙能充分利用建筑物内的空间，并且还能保证各个空间之间的性能，被广泛使用于酒店以及写字楼的装修中。

砂加气板材的工艺原理如下：

板材是以粉煤灰（或硅砂）、水泥、石灰为主要原料，经高压蒸汽养护成型的多孔混凝土成型板（含经处理的钢筋层）。板材不仅可以用作墙板，也可以用作屋面板。它是一种性能的新型建筑材料。

通过对板材的运输、加工、堆放、拼接的严格控制，根据现场实际情况，采用BIM技术优化板材布局，达到外观完整整齐、接缝紧密可靠、垂直度和平整度合格的要求。

加气混凝土板每立方米重量400-700kg，相当于普通混凝土的1/4，粘土砖的1/3。它相当于木头。减少了建筑物的自重，降低了基础造价。

（2）隔热：

在生产过程中，产品内部形成了无数的小孔，在材料中形成了一个静止的空气层，使产品具有良好的隔热性能。它的保温材料是玻璃的6倍，粘土砖的7倍，普通混凝土的10倍。

（3）耐火耐热性：

砂加气板材热阻系数高，传热慢，能有效地抵抗火灾。ALC材料本身是一种无机不燃材料，即使在高温下也不会产生有害气体，其耐火极限超过4小时。

（4）承载力强：

根据不同建筑的使用情况，本产品的生产通过电脑自动配置不同的钢筋，可适当改变板材本身的强度等级，以承受不同等级的压力。

（5）抗震性能好：

它具有的抗震性能，其原因是由该板构造的墙体能够适应较大的层间角位移，削弱惯性力，形成一定的抗震能力。

（6）施工方便：

本产品加工制造尺寸准确，重量轻，可大大减少人力物力的投入。

滨州砂加气混凝土墙板-源恒建材nalc板由济南源恒新型材料有限公司提供。济南源恒新型材料有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！