

山西中技金谷建材公司 长治高强水泥压力板

产品名称	山西中技金谷建材公司 长治高强水泥压力板
公司名称	山西中技全谷新型建材有限公司第一分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省长治市黎城县隔道村中技金谷新型建材有限公司
联系电话	17696272798 17696272798

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西中技金谷新型建材有限公司第一分公司

我公司主营山西水泥硅酸钙板、太原水泥压力板、河南纤维水泥压力板、河南保温一体板、河南楼层板、西安保温装饰板、山西水泥楼板、西安轻钢房屋楼层板、河南防爆抗爆板等。

本公司跟您一起分享高强水泥压力板的内容：

高强水泥压力板是以原木纸浆、波特兰水泥、石英粉为主要基材，加入其它特殊材料形成增强纤维，高强水泥压力板厂家，经过制浆、成型、加压、蒸压养护、表面特殊处理而成的板材。

纤维增强微晶石栈道板板厚20-30mm，高强水泥压力板批发价格，密度大于1.6g/cm。表面美观平整，具有天然木材的纹理；低收缩率、韧性好、使用寿命较长；防白蚁、防潮、耐候低导热；尺寸稳定性好，施工简便；防火性能符合GB8624A1级不燃材料要求。

纤维增强微晶石栈道板可应用于廊亭、公园、临水平台的地面铺装；海边要求较高的栈桥铺装，室外各铺板、阳台地板、栈道等户外装饰景观。作为栈道用板时有良好的踏步体验感和视觉满意度。

公司主要销售高强水泥压力板产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

我公司主营山西水泥硅酸钙板、太原水泥压力板、河南纤维水泥压力板、河南保温一体板、河南楼层板、西安保温装饰板、山西水泥楼板、西安轻钢房屋楼层板、河南防爆抗爆板等。

本公司跟您一起分享高强水泥压力板的内容：

高强水泥压力板的安装：

- 1、铺设板之前，必须将顶面的焊缝打磨平，并将焊接飞溅干净。板的纵向应与C8槽钢平行。板与板之间需留3-5mm的缝隙。
- 2、自攻螺钉为沉头钉，大小为M5*45mm，钉于副龙骨（角钢）上。先钻孔后打钉，开孔孔径要大于钉帽的直径，板面钉头不能突出。打钉先从板中心的钉开始，然后向外打，后打边钉。边钉的打钉位置应距板边缘15mm左右。
- 3、钉距：中钉钉距为500mm左右，边钉钉距为300mm左右。自攻螺钉与板边的距离为15mm，距板角为50mm。根据设计要求选用自攻螺钉的尺寸大小。

公司主要销售高强水泥压力板产品，长治高强水泥压力板，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

我公司主营山西水泥硅酸钙板、太原水泥压力板、河南纤维水泥压力板、河南保温一体板、河南楼层板、西安保温装饰板、山西水泥楼板、西安轻钢房屋楼层板、河南防爆抗爆板等。

本公司跟您一起分享高强水泥压力板的内容：

高强水泥压力板安装步骤

1.水泥纤维板龙骨的安装与固定

1.对需安装龙骨的地面，天棚和墙面不平处予以修整

2.

按工程设计在地面及天棚弹线，标出沿顶（地d）龙骨的位置。同时标出门窗，卫生设备和管道开口位置

3.用射s钉或膨胀螺栓固定沿顶（地d）龙骨。射s钉或膨胀螺栓水平固定中距小于800，距离墙端部位100

4.将竖龙骨插入沿顶（地s）龙骨。用抽芯柳钉固定

6.当隔墙高度超过板长时，为避免板缝落在同一根龙骨上。应上下分别设置横撑龙骨，高强度水泥压力板公司，使板错缝安装

7.在悬挂设备的位置，根据设计标注的设备位置设置支撑物体。并在板面做出标记。以便设备的安装固定

公司主要销售高强水泥压力板产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

山西中技金谷建材公司-长治高强水泥压力板由山西中技金谷新型建材有限公司第一分公司提供。山西中技金谷新型建材有限公司第一分公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中技金谷新型建材——您可信赖的朋友，公司地址：山西省长治市黎城县隔道村中技金谷新型建材有限公司，联系人：王经理。