

常州镁质风管防火板制作

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 常州镁质风管防火板制作 |
| 公司名称 | 常州正久暖通设备工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 常州市武进区昌盛路36号 |
| 联系电话 | 18015866978 18015866978 |

产品详情

常州正久暖通设备工程有限公司从事常州镁质风管加工安装，常州钢面镁质风管，常州镁质防火风管，常州镁质高晶风管，以及白铁通风管道，不锈钢镀锌风管加工，风管配件加工，自己有施工团队和大型精密风管生产设备多台。欢迎咨询参观！

常州镁质风管的安装

1、技术要求，明装水平度 每米 3mm，总偏差 20mm；垂直度每米 2mm，总偏差 20mm；暗装，位置应正确，无明显偏差。

2、安装顺序：先干管后支管，安装方法：根据实际情况确定。

可以在地面上连成一定的长度，然后整体吊装，一般可接长至10--12米左右，用倒链或升降机将风管吊到支架上（比较重的风管），也可以把风管一节一节地放在支架上逐节连接。

3、风管穿越需要封闭的防火防爆的墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管，其钢板厚度不应小于1.6mm，风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。

4、复合材料风管接缝应牢固，无孔洞和开裂，风管系统安装完毕后，应按系统类别进行严密性检验。

风阀的安装

1、风阀安装前应检查框架结构是否牢固，调节制动、定位等装置是否准确灵活。

2、风阀的安装同风管的安装，将其法兰与风管或设备的法兰对正，加上密封垫片，上紧螺栓，使其与风管或设备连接牢固严密。

3、风阀安装时，应使阀件的操纵装置便于人工操作，其安装方向应与阀体外壳标注的方向一致。

4、安装完的风阀，应在阀体外壳上有明显和准确的开启方向，开启程度的标志。

防火阀的易熔件应安装在风管的迎风侧，其熔点温度应符合设计要求。

常州正久暖通设备工程有限公司从事常州镁质风管加工安装，常州钢面镁质风管，常州镁质防火风管，常州镁质高晶风管，以及白铁通风管道，不锈钢镀锌风管加工，风管配件加工，自己有施工团队和大型精密风管生产设备多台。欢迎咨询参观！

通风管道的适用范围非常广，无论是工业生产还是工作生活都有可能用到它。在工业生产上，建筑工程需要用到它，无尘厂房的净化系统里有它。在生活上，食品净化无菌系统里有它，酒店、宾馆和商场的除尘、吸油、排气等地方有它。由此可见，通风管道在我们的生活中具有很高的实用性，当然，它也是很受欢迎的。那么关于通风管道的知识你了解多少呢？

常州正久暖通设备工程有限公司从事常州镁质风管加工安装，常州钢面镁质风管，常州镁质防火风管，常州镁质高晶风管，以及白铁通风管道，不锈钢镀锌风管加工，镁质风管防火板制作，风管配件加工，自己有施工团队和大型精密风管生产设备多台。欢迎咨询参观！

对风管部件制作的要求进行检查

风管各类部件的规格、尺寸须符合设计要求。

各类风口要求表面平整，叶片分布应匀称、表面油漆不得脱落破损；其转动调节部分应灵活，叶片应平直，不得与边框碰撞，要求出风风速在6m/s以下时，叶片不抖动；叶片调节装置转动灵活、可靠，定位后无明显自由松动。

各类阀门的制作应牢固，叶片和阀板平整、规则、调节装置灵活、角度准确，制动装置可靠，阀门应标明启闭方向和开口角度；有方向要求时应标明气流方向。

柔软短管的材料应选用防腐、防潮、不透气、不易霉变的柔性材料；柔性短管的长度一般宜为150-300mm，其界河缝应牢固、严密，接缝处应用双线缝制；连接处要求牢固可靠，不应把柔性管制作成异径管的形式。

常州镁质风管防火板制作由常州正久暖通设备工程有限公司提供。“白铁通风工程,通风管道制作,不锈钢排烟管道制作”选择常州正久暖通设备工程有限公司，公司位于：常州市武进区昌盛路36号，多年来，正久暖通坚持为客户提供好的服务，联系人：曾先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。正久暖通期待成为您的长期合作伙伴！