

上饶先导式电磁阀 先导式常开电磁阀 重庆大才阀门

产品名称	上饶先导式电磁阀 先导式常开电磁阀 重庆大才阀门
公司名称	重庆大才阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙工业园蟠龙大道68号33幢129号
联系电话	13628486868 13628486868

产品详情

常开式先导式电磁阀工作原理

常开式先导式电磁阀工作原理：

线圈通电后：由于吸力作用，动铁芯下移，把副阀阀塞压下，副阀关闭，主阀阀杯内压力上升，当压力升到一定值时，上饶先导式电磁阀，主阀阀杯的上下压差一样，由于电磁力作用，动铁芯推动主阀阀杯下，压紧主阀阀座，阀门关闭。

线圈断电时：电磁吸力为零，副阀阀塞和动铁芯由于弹簧作用向上提起，副阀打开，主阀阀杯上的流体经副阀流走，减少了作用在主阀阀杯上的压力，当主阀阀杯上的压力减少到一定值时，利用压差把主阀阀杯推起，主阀打开，介质流通。

高温先导式电磁阀维护保养

维护保养：

1、应定期清洗高温先导式电磁阀内外及衔吸合面的污物，先导式电磁阀动作原理，注意不要损坏密封面。

- 2、高温先导式电磁阀安装后需通入介质实验动作数次，确认正常后方可投入正式使用。
- 3、使用时间较长时，如活塞与阀座间密封不好，可将活塞密封面重新磨平，再和阀座研磨。
- 4、高温先导式电磁阀较长时间不用时，应关闭阀前手动阀，重新启用时，先导式电磁阀应将冷凝水排除干净，并作试动作数次，待开关正常后方可投入使用。
- 5、高温先导式电磁阀从管路上卸下不用时，先导式电磁阀结构，应将内部及零件拭净并用压缩空气吹净储存。
- 6、建议使用单位派专人负责使用保养。
- 7、工作时，要注意阀门前后压力表，要求工作压力不得超过额定压力，工作压差必须在额定压差范围内。当工作压力超过额定压力或工作压差超过额定压差时，电磁阀要停止使用，关闭前后手动阀，以免电磁阀和泄漏。

商品简述：

VB3200占比積分电动二通阀、VB3300占比積分电动式三通阀系列产品能调整蒸气或冷水热水的总流量，用以中央空调、供暖、污水处理、工业生产生产加工领域等操作系统的液体操纵。

结构特点：1、电动执行机构选用铝铸支撑架及塑胶机壳，先导式常开电磁阀，体型小、重量较轻2、选用稀土永磁同步电动机，并含有涡流损耗离合器组织，具备自救作用3、合适多种多样操纵数据信号：增加量（浮点数）、工作电压（0~10V）、电流量（4~20mA）4、具备0~10V或4~20mA意见反馈数据信号（选装）5、传动系统传动齿轮选用金属材料传动齿轮，提升了控制器的使用期限6、功能损耗低、输出力大、噪声小7、阀体有铜铸、生铁、铸钢件、不锈钢板多种多样材料可选择，以适用不一样工作中物质及温度的规定8、阀体有法兰连接和活套法兰二种，安裝便捷，其结构符合规定9、阀体结构形式有两通阀（单阀）、两通静态平衡阀（均衡式）、三通污废和三通分离阀

上饶先导式电磁阀-先导式常开电磁阀-重庆大才阀门(推荐商家)由重庆大才阀门制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。重庆大才阀门制造有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为闸阀具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事重庆电磁阀、黄铜电磁阀、，不锈钢电磁阀、水用电磁阀、，大口径电磁阀的厂家，欢迎来电咨询。