

# 船山区池底活塞排泥阀免费咨询「多图」

产品名称	船山区池底活塞排泥阀免费咨询「多图」
公司名称	重庆大才阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙工业园蟠龙大道68号33幢129号
联系电话	13628486868 13628486868

## 产品详情

### JM744X膜片式快开排泥阀生产标准

要生产产品分为三系列：

（一）不锈钢阀门系列：不锈钢闸阀，不锈钢截止阀，不锈钢球阀，不锈钢止回阀，不锈钢蝶阀，不锈钢单向阀，不锈钢逆止阀，不锈钢旋塞阀，不锈钢柱塞阀，不锈钢疏水阀，不锈钢安全阀，不锈钢减压阀

常用材质：301，304，304L，316，316L，编号：CF8，CF3，CF8M，CF3M（美国奥氏体材质标准）

连接方式分为法兰连接，对夹连接，对焊连接，内螺纹连接

传动方式分为手动，气动，液动，电动

阀门设计标准：，美标，日标；用途标准常用为机械部标准与化工部标准

（二）全塑料阀门系列：塑料蝶阀，塑料球阀，塑料截止阀，塑料止回阀，塑料闸阀，全塑单向阀，塑料逆止阀，塑料底阀，塑料液面计，塑料视镜，塑料过滤器，池底活塞排泥阀价格，玻璃钢球阀及法兰配件

常用材质：RPP增强聚丙烯，UPVC硬聚，CPVC氯化聚，PVDF聚偏二氟乙烯，PPH聚丙烯

连接方式分为法兰连接，对夹连接，对焊连接，内螺纹连接

传动方式分为手动，气动，电动

阀门设计标准：，美标，日标，德标；用途标准国家化工部标准

JM744X膜片式快开排泥阀特点：

采用双室隔膜传动机构替代活塞式阀门：

无运动磨损，不会因杂质而产生漏水，对泥沙淤积不敏感，不需要润滑，无机械磨损产生。

密封性能好，采用衬胶阀板，阀座采用斜度开口不易沉积泥沙杂质。

驱动介质压力低，无需另设加压泵或空压机，采用手动换向阀或电磁四通换向阀集中控制，控制操作方便。

，使用寿命长。

JM744x膜片式快开排泥阀来源于大才阀门

## 自来水厂排泥阀技术改造协议

液动池底排泥阀

### 一、概述及用途

液动池底排泥阀其安装在各类絮凝反应池、沉淀池、污水池池底，用于池底泥沙及污物的排放。

本产品可现场手动开、关阀、手操电控或与排泥自动化设备配套控制电磁阀开、关阀，可实现水处理行业各类池底排泥沙及污物的自动化和远程计算机的监控，达到提高生产效率、降低生产成本、减轻工人劳动强度和有效改善水处理效果之目的。

本产品与同类排泥阀相比，具有工作、操作简便、排泥效果好、维修量少使用寿命长、节约能源等优点，使用寿命可达五年以上。

### 二、性能特点及应用效果

本液动池底排泥阀具有快开缓闭、软密封性能好、防卡耐用等特点，是可靠性高和使用寿命长的产品。具体特性如下：

1、开阀快速，开阀速度 < 5秒。

(1)液压缸具有自润滑，开闭灵活；

(2)驱动介质的压力远大于排放流体的压力，阀杆上升速度快；

2、活塞式排泥阀的开阀行程大大高于膜片式排泥阀，能大大降低流阻和有利渣物流通，可有效防止渣物堵卡在阀板与阀座之间造成泄漏。

### 3、防卡、防阻滞能力强

(1)缸体与阀体内腔用自润滑导向管及密封件严密隔开，同时借助驱动介质压力大于泥水压力从而有效隔离排放流体中的泥砂等污物不进入活塞缸内并使驱动介质不泄漏，防止了活塞卡住和阻滞。

(2)关键和运动零部件使用不锈钢加工和特殊材料制作，不会因生锈而造成卡死和阻滞。

(3)进入缸体内的驱动介质是纯净的空气或自来水，无泥沙和污染物，活塞工作环境好。

### 4、，维护简便、维修量很小

除阀体和法兰外，采用了不锈钢和耐磨材料制造，运动部件不生锈、磨擦系数小，综合机械性能好，强度高，产品使用寿命长。

### 5、关闭及密封性能

(1)阀杆具有良好的定心导向性能

(2)阀板上采用钢板全衬橡胶工艺，使阀门的密封性能大大提高，密封更容易更换。

(3)关阀动作平缓，无冲击力，不会造成管道震动。密封件不易损坏、排泥管与池壁之间不会因震动产生缝隙泄漏，使用。

### 6、使用操作简单、方便

(1)工作用驱动介质压力低，如果采用自来水作驱动介质则无需专设加压泵等设备。

(2)电动控制阀采用两位四通电磁阀，可现场手操电动和实现远程集中自动控制，排泥沙运行。

### 7、结构新颖，安装、维修方便

## 排泥阀 闸阀的工作方式与分类

闸阀是指封闭件（闸板）沿通路中央线的垂直方向移动的阀门。闸阀在管路中只能作全开和全关堵截用，不能作调节和节流。闸阀是使用范围很广的一种阀门，一般口径DN 50mm的堵截装置都选用它，有时口径很小的堵截装置也选用闸阀，闸阀是作为截止介质使用，在全开时整个畅通流畅纵贯，此时介质运行的压力损失小。

闸阀通常合用于不需要常常启闭，而且保持闸板全开或全闭的工况。不合用于作为调节或节流使用。对于高速活动的介质，闸板在局部开启状况下可以引起闸门的振动，而振动又可能损伤闸板和阀座的密封面，而节流会使闸板遭受介质的冲蚀。

从结构形式上，主要的区别是所采用的密封元件的形式。根据密封元件的形式，经常把闸阀分成几种不同的类型，如：楔式闸阀、平行式闸阀、等；分为明杆闸阀和暗杆闸阀；单闸板阀和双闸板阀；驱动方

式有：电动，气动，手动，气液动等；连接方式有采用法兰式、焊接式、对夹式。

楔式闸阀：因其密封面与垂直中心线成某种角度即两平行面成楔形而得名。一般情况下，两密封面成楔形的闸阀，密封面与垂直中心线的角度为 $2^{\circ}52'$ 、 $3^{\circ}30'$ 、 $5^{\circ}$ 、 $8^{\circ}$ 、 $10^{\circ}$ 等。

平行式闸阀：因其闸板的两个密封面平行，阀座密封面垂直于管道中心线而得名。它不能依靠其身达到强制密封，必须采用固定或浮动的软质阀座。适用于中低压大中口径，介质为油类、天然qi。

本文来源于大才阀门

船山区池底活塞排泥阀价格免费咨询「多图」由重庆大才阀门制造有限公司提供。重庆大才阀门制造有限公司是一家从事“球阀,蝶阀,闸阀,截止阀,电动阀门,气动阀门,调节阀,电磁阀”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“大才DACAI”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使重庆大才阀门在闸阀中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事重庆气动调节阀，气动蝶阀，气动闸阀的厂家，欢迎来电咨询。