

HT2036多功能过程校验仪

产品名称	HT2036多功能过程校验仪
公司名称	泰安哈特仪器仪表有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	泰安市高新技术开发区亚太制药厂院内8#综合楼
联系电话	0538-8518596

产品详情

一、产品特点：

屏幕上部用于显示隔离模块的电压、电流（环路供电）、毫伏、电阻和通断测试。屏幕下部能显示测量和输出的电压、电流、频率、欧姆，以及以温度形式显示热电阻(RTD)、热电偶(TC)。

由于采用隔离的环路供电，只需一台便可以完成多种二线制变送器的校准。

热电偶测量和输出提供自动和手动两种冷端温度补偿。

自定义输出量程，方便不同应用的0% ~ 100%值的调用。

手工步进、自动步进、0 ~ 100%阶跃和斜率输出。

超强保护功能：IP67的防水等级，所有信号端口误接220V的自动保护。

精度0.02%

二、输出和测量功能一览表

HT2036多功能过程校验仪

功能	测量	输出	备注
直流电压	0 ~ 50V (上屏 $\pm 30V$)	0 ~ 10V	2路测
直流电流	0 ~ 24mA (上屏 $\pm 24mA$)	0 ~ 24mA	2路测量，电流 两种方
频率	1.000Hz ~ 100.00kHz	0.00Hz ~ 20.000kHz	
电阻	0 ~ 3200	0 ~ 3200	2路测量
直流毫伏		0 ~ 100mV	2路测

	0 ~ 100mV (上屏 ± 200 mV)		
热电阻	Pt100、 Pt1000、 Cu50、 Cu100	Pt100、 Pt1000、 Cu50 0、 Cu100	2线3线4线的测
热电偶	E、 J、 K、 T、 B、 R、 S 、 N	E、 J、 K、 T、 B、 R 、 S、 N	
压力功能	外接压力传感器，实现压力测量功能		选配
其他	4-20mA输出和测量的同时直接进行24V配电 ； 隔离的回路电源，步进输出，斜率输出， 阶跃输出，自定义量程		