

镇江室外消防栓箱 合肥一鸣

产品名称	镇江室外消防栓箱 合肥一鸣
公司名称	合肥一鸣消防科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区双凤路和九顶山路交叉口
联系电话	15256960119 15256960119

产品详情

室内消火栓配置标准：室内消火栓的栓口安装高度也要有所要求，室内消火栓栓口和地面的距离是1.1m。保证拿取方便。阀门中心距地面1.2m，允许偏差20mm；阀门距箱侧面140mm，距箱后表面100mm，允许偏差5mm。（偏差可放在质量要求内写）箱体底部宜与踢脚线上口平。室内消火栓需要定期维护和保养，以防止损坏。在更正式的公共场所，应检查此项目，并定期检查该项目以保持良好的性能，以免在关键时刻发挥作用。

消火栓箱为全普通钢双层门消火栓箱，箱内上层配置消火栓一个，室外消防栓箱，水一只，水带一条，消防软管卷盘一套，下层配置3具灭火器。24V指示灯、24V火灾报警器、24V手动火灾报警按钮各一只。消火栓箱工艺方法：箱体配件安装应在交工前进行。消火栓箱按是否配置应急照明灯分为：（1）不配置应急照明灯式，不标注代号；（2）配置应急照明灯式，代号D。消火栓箱按箱门型式分为：（1）单开门式，不标注代号；（2）双开门式，代号2。消火栓箱日常注意事项：室内消火栓使用铁门时绝对禁止上锁的；把启泵按钮当做手动火灾报警按钮使用，建议增加警示标示，加强消防宣传培训。

室内消火栓的栓口出水方向应该安装在方便与消防水带的敷设，好的角度是与墙面成90度角或者是开口向下。室内消火栓配置标准：设置消防软管卷盘时，消防软管的卷盘直径要少于19消防软管，长度事宜30米。当设置轻便水龙时，轻便水龙应配置直径为25，并有内

衬的消防水带，长度是30米左右。消火栓箱为全普通钢双层门消火栓箱，箱内上层配置消火栓一个，水一只，水带一条，消防软管卷盘一套，下层配置3具灭火器。24V指示灯、24V火灾报警器、24V手动火灾报警按钮各一只。消火栓箱工艺方法：箱体配件安装应在交工前进行。

镇江室外消防栓箱-合肥一鸣(推荐商家)由合肥一鸣消防科技有限责任公司提供。合肥一鸣消防科技有限责任公司实力不俗，信誉可靠，在安徽合肥的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。合肥一鸣带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！