

上海风口 双层百叶风口 合肥一鸣

产品名称	上海风口 双层百叶风口 合肥一鸣
公司名称	合肥一鸣消防科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区双凤路和九顶山路交叉口
联系电话	15256960119 15256960119

产品详情

出风口：一般为方形散流器，呈方形多层可拆卸，一般用防火帆布连接，无过滤网；出风口有喷口，空调出风口格栅，散流器方形的或圆形的，有双层百叶，或条缝型风口，出风口一般有调节风量大小或角度的叶片，回风口一般不要求那么多。关于外墙风口的选用，在面积上应使通过排风口的风速不大于4m/s，进风口的风速不大于3m/s；在型号上选用既美观又防雨，有效面积足够大的产品，风口的尺寸偏小和有效面积不够，都会使系统风量减小、噪声加大。自垂百叶风口一般是用于正压的空调房间主动排气，也能够用于新回风口和排风口。它的原理是靠风口百叶天然下垂，阻隔室表里空气交流，当室内空气气压大雨室外时，气流将百叶吹开而向外排气，室外空气不能流入室内。

在暖通知识里，双层百叶风口，防雨百叶出风口的结构，格栅风口，材质是用铝合金材质打造而成，具有防止雨水进入内部功能一般用作新风口也可以可作为排风口及回风口他的结构是采用动力学喷口结构设计，利用出风的旋转将空气送出耐高温不易变形。双层百叶风口由双层叶片组成，前面一层叶片是可调的，后面一层叶片是固定的，根据需要可配置对开式多叶风量调节阀，用来调节风口风量。排风口：一般为格栅式，安装在外墙上，主要作用是把室内的污浊空气排到室外，多采用轴流风机因为机器口呈圆形为便于施工一般采用铁皮风管进行连接！室内的安装位置大多在距机房不远的某个角落。

双层百叶风口即便在瓢泼大雨之时，不只能有效地阻挠雨水打进室内，而且在整个双层百

叶风口的顶风面不会构成水帘，然后保证了正常的标准通风要求。中央空调风口怎么安装，还需要多多注意家用中央空调散流器的基本安装程序。首先空调的散流器安装必须要考虑这类装置的形状，这样才能让安装环境达到自己预想的效果。回风口：多呈长方形，有称单（双）层百叶风口，并带有过滤网，上海风口，回风口一般都是单层百叶，条缝型风口，简单的回风口有可能只是一层钢丝网。

上海风口-双层百叶风口-合肥一鸣(推荐商家)由合肥一鸣消防科技有限责任公司提供。合肥一鸣消防科技有限责任公司位于合肥市新站区双凤路和九顶山路交叉口。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前合肥一鸣在风机、排风设备中享有良好的声誉。合肥一鸣取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。合肥一鸣全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。