

转辙机启动片 zd6型电动转辙机启动片

产品名称	转辙机启动片 zd6型电动转辙机启动片
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

产品详情

电动转辙机概述

ZD6系列电动转辙机是当下用量大的转辙机之一，用于铁路电气集中，调度集中的站场，转辙机启动片 zd6型电动转辙机启动片实施例提供的道岔转辙机故障预测方法，通过获取道岔转辙机动作电流数据，将该电流数据作为预测集，提取预测集中每个电流数据的电流特征值。控制单元通过其控制端和第二控制端分别连接供电控制模块和驱动单元，驱动单元的输出端接电动转辙机动作电路的保护继电器，控制单元的通讯输出端接外部的检测仪器或系统主机电流采样单元用于对三相交流电路进行隔离式采样。供电模块电流取电电路整流电路和稳压电路电流取电电路第电流互感器第压敏电阻和第保险丝，第电流互感器的一次侧接入三相交流电路的其中一相，第保险丝与第电流互感器二次侧串联后构成电流取电电路的两输出端接整流电路的输入端。或用电力控制道岔状态的场所，用来改变道岔开通方向，锁闭道岔尖轨、反映尖轨位置状态的设备，是实现有轨运输现代化和自动化的重要基础设备。ZD6系列电动转辙机可挤型、不可挤型和适应双机牵引方式的不同产品，的满足了铁路各种道岔的不同需要

电动转辙机介绍

ZD6系列电动转辙机应用于铁路、城市轨道交通、地方铁路，ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单开道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。转辙机启动片 zd6型电动转辙机启动片本实施例还可建立如表所示的故障特征数据编号与故障原因的对照关系表。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

电动转辙机主要结构

ZD6系列电动转辙机根据道岔使用状态的要求，各型号的配置略有不同，转辙机启动片 zd6型电动转辙机启动片通讯电路的输出端接外部的检测仪器或系统主机综合电源电路用于给控制单元内部各电路提供工作电源信号调理电路用于对来自电流采样单元的电流信号进行滤波放大及进行电流电压转换，从而得到可测量的电压信号。主要由电动机、减速器、摩擦连接器，自动开闭器，主轴、动作杆、表示杆、移位接触器，底壳及机盖等组成