

# 华达 地下车库通风排烟系统 安徽通风排烟系统

产品名称	华达 地下车库通风排烟系统 安徽通风排烟系统
公司名称	合肥华达工业设备工程公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区新蚌埠路与东方大道交叉路口
联系电话	18788856724 18788856724

## 产品详情

安装隔振器的地面平整，各组隔振器承受荷载的压缩量均匀，不得偏心；隔振器安装完毕，在其使用前采取防止位移及过载等保护措施。风管及部件安装前，进一步核实风管及送(排)风口等部件的标高是否与设计图纸相符，如果不符，则立即向建设单位及设计院提出，以便修改。将在制作车间加工好的支(吊)架、风管及部件运至施工现场进行预组合。清洗槽、浸油槽、晾干架、LWP滤尘器支架的制作安装按质量计算工程量，用设备支架子目。

对风口的外露表面部分，应与室内线条平行，严禁用螺栓固定风口表面，风口固定螺栓应隐蔽。风管制作与安装定额包括：弯头、三通、变径管、天圆地方等管件及法兰、加固框和吊架、托架、支架的制作与安装。大型组合式消声器的现场安装，地下车库通风排烟系统，应按照正确的施工顺序进行。消声组件的排列、方向与位置应符合设计要求，其单个消声器组件的固定应牢固。

风管制作安装定额中发兰垫料是按各种材料品种综合考虑的，不得换算。清洗槽、浸油槽、晾干架、LWP滤尘器支架的制作安装按质量计算工程量，用设备支架子目。风管弯头导留片按叶片图示面积以平方米计量。不分单叶片或香蕉形双叶片，均使用同一个子目。

风管及部件安装前，消防通风排烟系统安装，进一步核实风管及送(排)风口等部件的标高

是否与设计图纸相符，如果不符，则立即向建设单位及设计院提出，消防通风排烟系统，以便修改。将在制作车间加工好的支(吊)架、风管及部件运至施工现场进行预组合。支、吊架间距应符合以下规定：风管水平安装，直径或长边尺寸小于400mm，间距不大于4m；大于或等于400mm，间距不大于3mm。风管垂直安装，间距不大于4m，安徽通风排烟系统，但每根立管的固定件不少于2个。吊架的吊杆应平直，螺纹完整、光洁。吊杆的连接采用搭接焊接，搭接长度不少于吊杆直径的6倍，并在两侧焊接。

帆布接头或人造革软管接头按接头长度按展开面积计算，以平方米计量，使用人造革不使用帆布的接头，不得换算。各类风口散流器配合装饰工程进行，风口端面与顶棚，装在墙面的新风口与墙面保持水平。墙面的孔洞不得大于风口外边尺寸。风口的固定螺钉不得在风口底面，应固定在风口内侧面。风管及部件安装前，进一步核实风管及送(排)风口等部件的标高是否与设计图纸相符，如果不符，则立即向建设单位及设计院提出，以便修改。将在制作车间加工好的支(吊)架、风管及部件运至施工现场进行预组合。

华达(图)-地下车库通风排烟系统-安徽通风排烟系统由合肥华达工业设备工程公司提供。合肥华达工业设备工程公司是从事“风机,离心风机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：龚经理。