

天津whorwell FM7400水汽磨料混合型喷砂设备厂家

产品名称	天津whorwell FM7400水汽磨料混合型喷砂设备厂家
公司名称	天津沃威尔国际贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区响螺湾商务区旷世国际大厦B座2309
联系电话	16622890131 16622890131

产品详情

喷砂机设备使用其他注意事项：

a检查通风管及喷砂机门是否密封。工作分钟，须开动通风除尘设备，喷砂机设备通风除尘设备失效时，禁止喷砂机工作。

b压缩空气阀要缓慢打开，气压不准超过0.8MPa。

c喷砂粒度应与工作要求相适应，一般在十至二十号之间适用，砂子应保持干燥。

d喷砂机工作时，禁止无关人员接近。清扫和调整运转部位时，应停机进行。

e不准用压缩空气吹身上灰尘或开玩笑。

f工作完后，通风除尘设备应继续运转五分钟再关闭，以排出室内灰尘，保持场地清洁。

g发生人身、设备事故，应保持现场，并报告有关部门。

h工作前须穿戴好防护用品，不准膀臂工作。工作时不得少于两人。

模具处理：模具表面光雾处理，图文制作，清模，不伤模具表面，保证模具精度。毛刺处理：机加工件小毛刺去除，注塑件溢边毛刺。不良品返工：产品不良笼盖去除、表面不良着色及印刷去除。强化：增加金属零件的表面硬度、应力，如机器刀片、弹簧、加工工具等产品的表面处理。蚀刻防滑处理：金属成品、非金属成品表面蚀刻花纹、油墨及防滑处理，如：大理石、把手防滑、、石刻等。

手动喷砂机是当前众多款喷沙阀中用的喷沙阀，能够喷沙钢丸，钢沙等大物料。砂阀的开启由气压掌握，其动作过程是，当掌握口有气压信号时，砂阀的活塞动员阀杆顶起，砂阀开启，通过调解调治帽的地位，就可调治砂阀的开启量，从而掌握砂料流量，砂阀的开启量可无级调治，FM7400水汽磨料混合型喷砂设备厂家，在砂阀中与砂料接触的阀杆和阀套由硬制合金碳化钨制作，进步了砂阀的应用寿命。压入式干喷砂机因此压缩气氛为动力，通过压缩气氛在压力罐内确立的工作压力，将磨料通过出砂阀压入输砂管并经喷嘴射出，喷射到被加工表面到达预期的加工目。在压入式干喷砂机中，压缩气氛既是供料动力又是射流的加速动力。

天津whorwell-FM7400水汽磨料混合型喷砂设备厂家由天津沃威尔国际贸易有限公司提供。天津沃威尔国际贸易有限公司位于天津市滨海新区响螺湾商务区旷世国际大厦B座2309。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前沃威尔国际贸易在其它中享有良好的声誉。沃威尔国际贸易取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。沃威尔国际贸易全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。