

# 十堰35CrMo铁路道钉工厂

产品名称	十堰35CrMo铁路道钉工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	5.00/件
规格参数	材质:碳钢、合金钢 表面处理:本色、发黑、镀锌等 型号:定制加工
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

## 产品详情

### 十堰35CrMo铁路道钉工厂

无砟道岔扣件(1)轨距调整量当高塔等以倾覆控制时,地脚螺栓宜采用一次埋入法 昆山艾力克斯铁路配件有限公司是一家从事生产和销售生产及销售铁路器材、铁路配件、铁路紧固件、轨道扣件系统及其配件的企业,主要产品有铁路紧固系统、铁路弹条、轨道扣板、铁路弹片、绝缘轨距块、铁路尼龙套管、铁路塑料套管、铁路橡胶垫板、铁路铁垫板、铁路螺栓、管片螺栓、地脚螺栓、螺纹道钉、勾头道钉、鱼尾板、轨道防爬器、预埋铁座、铁路预埋件、螺母、垫圈、火车闸瓦、道岔、钢轨、钢枕等。它在钢轨下安4.5mm厚带沟槽的橡胶垫板,用螺栓、双重弹簧垫圈和弹片使其固定在铁垫板上,并在铁垫板下设置厚橡胶垫层,用压板与花工被直接联而成3.使用不同尺寸的偏心形锥销来完成水平侧向的调整

紧固轴力测试 大六角头高强度螺栓连接副在出厂时,制造应提供扭矩系数值及变异系数,同样,扭剪型高强度螺栓连接副在出厂时,制造商应提供螺栓的紧固轴力及其变异系数(或标准偏差)ZG235-40或B级钢;

三、紧固件所用的原料的选用原则 1、对螺栓、螺钉等紧固件用材选用时除考虑其使用场合外,主要依据是其强度级别:3.6级紧固件选用低碳钢,其含碳量应小于0.2%,如Q215钢;6、4.8、5.6、5.8、6.8级紧固件选用低碳钢和中碳钢,含碳量的上限为0.55%,常用钢为25、35钢;常用的.8级以上紧固件(9.8、10.8)通常选用0Cr、15AnTiB材料制造10.9、12.9级紧固件一般选用35CrMo制造

昆山艾力克斯铁路配件有限公司生产、销售生产销售各种用于木枕或者水泥枕的螺纹道钉,产品规格: Ss1、Ss2、Ss5、Ss6、Ss7、Ss8、Ss16、Ss、Ss23、Ss24、Ss25、Ss27、Ss28、Ss35、Ss36、Ss76,以及3V螺纹道钉V20,V23,V26和各种梯形牙螺栓等等。等级有4.6、4.8、5.6、5.8、6.8、8.8、10.9、12.9。材料等级: Q235、35#、45#、40Cr、20MnTiB、35CrMo、42CrMo。表面可做本色上油,发黑处理,热镀锌,电镀锌,达克罗等。