

废气喷淋塔 涤世洁环保设备公司 江苏喷淋塔

产品名称	废气喷淋塔 涤世洁环保设备公司 江苏喷淋塔
公司名称	涤世洁环保设备（苏州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市相城区黄埭镇太东路2996号
联系电话	15370066995 15370066995

产品详情

公司致力于研究、开发环保新工艺、新技术，积极引进消化及推广国内外先进的环保技术，承接各类环保工程并提供环保咨询及技术服务，主要包括：环保技术咨询服务，废水处理工程，废气处理工程等多个领域。

喷淋塔在处理工业废气方面是通过风机组将收集到的废气吸入洗涤塔内，流经填充层段(气/液接触反应之介质)，让废气与填充物表面流动的药液(洗涤液)充分接触，以吸附废气中所含的酸性或碱性污物，然后再将清洁气体与被污染的液体分离，达到清净空气的目的。

在呈酸性或碱性的酸雾废气，喷淋塔除尘器，内置有拉西球填料，气液接触比表面积大;当废气经过进气分配板时，将气体平均分布于多面空心球，每只呈点接触，摆列后呈“W”路线行走，避免有偏流现象，废气喷淋塔，在配合龙卷式不阻塞的喷嘴，呈120°喷洒，使气液混合效率90-95%，通过逆流式吸收液的雾化喷淋洗涤，从而达到洁净效果，可去除废气中有害气体。

公司致力于研究、开发环保新工艺、新技术，积极引进消化及推广国内外先进的环保技术，承接各类环保工程并提供环保咨询及技术服务，主要包括：环保技术咨询服务，废水处理工程，废气处理工程等多个领域。

假如是高温废气，喷淋液相同起到了，喷淋塔定制，降温的作用，为后边中心设备处理功能较安稳的有机废气供给了洁净的反响环境。所以说，废气处理作用好不好，首i选废气的预处理是条件。所以，一般的酸碱废气都选用喷淋吸收法处理，视废气风量和浓度巨细可以增减喷淋塔巨细或许个数。

很多人不知道PP喷淋塔洗涤塔应该在什么样的环境中使用，事实上pp喷淋塔产品适合在环境中使用，粉尘的阻力在140到1011厘米之间，不在这种规模的粉尘是不能被清除的，根本不能发挥喷淋塔的有效作用。

高于1011 (cm的粉尘称为高阻粉尘。这种灰尘在集尘电极中缓慢放电，因此灰尘层之间形成大的电压梯度，从而产生强电场。这种电场不仅削弱了电极间的电场强度，还挤压其他粉尘不断向集尘电极移动，江苏喷淋塔，发生局部放电，呈现反向电晕现象。许多阳离子在集尘电极和材料层中形成，中和了迎面而来的阴离子，使得电能添加成本高，甚至无法工作。

废气喷淋塔-涤世洁环保设备公司-江苏喷淋塔由涤世洁环保设备（苏州）有限公司提供。涤世洁环保设备（苏州）有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！