

安徽塑胶跑道 预制塑胶跑道厂家 合肥乘林

产品名称	安徽塑胶跑道 预制塑胶跑道厂家 合肥乘林
公司名称	合肥乘林体育设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区五里庙装饰世界G区二栋108号
联系电话	13855166311

产品详情

塑胶跑道具有平整度好、抗压强度高、硬度弹性适当、物理性能稳定的特性，有利于运动员速度和技术发挥，预制塑胶跑道厂家，有效地提高运动成绩，体育场塑胶跑道，降低摔伤率。在很多时候这种塑胶跑道施工方式也是非常好的一种，基本上能够让很多的学校操场变得非常的化。塑胶跑道应避免有害物质的污染和剧烈的机械冲击与摩擦，跑道上不准车辆行驶、堆压重物 and 锋利物品等。运动员必须穿专门的运动鞋或球鞋。

塑胶跑道胶粘剂制造过程中，影响胶粘剂质量的素：

反应温度：反应温度是重要的工艺参数。温度的高低直接影响产品的质量，进而影响塑胶制品的性能。在高温下合成，粘度明显增加，严重时，可达半固化状态。根据塑胶制品的要求及应用的实际情况，将胶粘剂的粘度控制在2.3~2.6Pa·s范围内为宜。这一粘度的产品可使塑胶制品具有良好的机械性能及弹性。生产实践表明，反应温度控制在80℃时，制得胶粘剂的粘度为2.4Pa·s。

塑胶跑道的长处有哪些呢？

- 1、色彩:聚氨酯颗粒，安徽塑胶跑道，外表色彩柔和，颗粒状表层，避免耀眼扎眼阳光的反射，漂亮耐久，并可选用多色彩调配。
- 2、经济:保护便当，节约治理费用。
- 3、安全性:可避免跌倒所发作的运动损伤。
- 4、粘接性:特殊施工处理，粘接力强，室外塑胶跑道，可克制水分上升，无气泡，剥离等现象。

- 5、平整性:施工运用自流平资料，外表平整，能契合特别平整的竞赛场所要求。
- 6、耐冲击力:具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收微弱的冲击，外表不会受损。
- 7、抗钉力:在受力1大运用频频的百米起跑点，也不会遭到钉鞋或起跑架破坏。
- 8、耐磨缩性:不会由于田径器件的重压而无法康复弹性。
- 9、耐磨性:耐磨耗性小于2.5%，满意各级校园长时间，高运用频率的需求。
- 10、冲击力吸收:适度吸收脚步冲击力，削减运动损伤，长时间练习及竞赛均相宜。

安徽塑胶跑道-预制塑胶跑道厂家-合肥乘林(推荐商家)由合肥乘林体育设施有限公司提供。安徽塑胶跑道-预制塑胶跑道厂家-合肥乘林(推荐商家)是合肥乘林体育设施有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：董经理。