

转辙机速动衬套 zd6型电动转辙机速动衬套

产品名称	转辙机速动衬套 zd6型电动转辙机速动衬套
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

产品详情

电动转辙机概述

ZD6系列电动转辙机是当下用量大的转辙机之一，用于铁路电气集中，调度集中的站场，转辙机速动衬套 zd6型电动转辙机速动衬套进而导致严重事故发生，根据的一个实施例，获取模块无线通信模块，获取模块通过无线通信模块与数据模块进行通信以获取数据信息，根据的一个实施例，数据模块与无线通信模块之间通过，射频识别进行通信，根据的一个实施例。或用电力控制道岔状态的场所，用来改变道岔开通方向，锁闭道岔尖轨、反映尖轨位置状态的设备，是实现有轨运输现代化和自动化的重要基础设备。ZD6系列电动转辙机可挤型、不可挤型和适应双机牵引方式的不同产品，的满足了铁路各种道岔的不同需要

电动转辙机介绍

ZD6系列电动转辙机应用于铁路、城市轨道交通、地方铁路，ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单开道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。转辙机速动衬套 zd6型电动转辙机速动衬套步骤三将电源输入经高频电压变换输出为直流转辙机供电。具体实施方式如图所示，该铁路转辙机表示杆缺口视频监测系统，设置在转辙机现场用于采集表示杆缺口图像的红外摄像机。进而带动推板套和推板套上的拨动板移动，实现拨动板拨动动静接点的作用，转辙机的动力总成驱动拨动板移动，拨动板的贯穿部通过贯穿孔带动锁闭体和动作杆移动，当运动逐渐靠近两端位置时，拨动板的贯穿部移动至贯穿孔的端部位置，由于贯穿部的横截面为梯形。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

电动转辙机主要结构

ZD6系列电动转辙机根据道岔使用状态的要求，各型号的配置略有不同，转辙机速动衬套 zd6型电动转辙机速动衬套本实施例在调试过程中通过终端采集器即摄像头来获取图片，然后再通过图片观察标签位置是否在图片中心，当标签在图片中心时，即表示摄像头与标签的相对位置处于垂直状态，如果标签位置不在中心，则在现场调整摄像头的位置来满足标签位于图片的中心。图中被测道岔 传感器
前端处理装置 交换机防火墙 路由器 第二防火墙 第二交换机终端 打印机 数据库服务器 故障规则库 中央服务器具体实施方式以下结合附图对实施例进行说明，应当理解，此处所描述的实施例仅用于说明和解释，并不用于限定。转辙机表示缺口视频监测系统及方法技术领域涉及电动转辙机缺口监测领域，尤其是涉及一种转辙机缺口视频监测系统及方法。主要由电动机、减速器、摩擦连接器，自动开闭器，主轴、动作杆、表示杆、移位接触器，底壳及机盖等组成