

除尘布袋的更换与维修

产品名称	除尘布袋的更换与维修
公司名称	泊头市光明除尘设备有限责任公司
价格	100.00/条
规格参数	
公司地址	富镇张屯
联系电话	0317-8347051 18610343282

产品详情

一般状况下，除尘布袋是逐渐磨损的，惹起磨损的首要缘由是粉尘的磨削力，高温惹起的滤料蜕变和化学物质的腐蚀，当粉尘的磨削力很强时，布袋底部磨损最严峻，体系容量的添加惹起过滤速度增高也能加快磨损。除尘器不能运用破损的布袋间断作业，不然会加快除尘器的作废。当单个布袋发生小面积破损时，可以用旧的布袋或相同材料新滤布将破洞补上运用，补洞方法是运用有机硅橡胶混合料间断粘接，只需粘接剂的运用温度、化学功能与工艺状况相适应便可。当大部分布袋损坏时，应间断悉数转换(当滤料在长时间作业今后，滤料层内积累的微细粉尘使其透气性下降，而影响体系风量时，虽未损坏，也应间断悉数转换)，转换布袋最好在除尘器间断作业时间断，此刻应将清灰操控器封闭，翻开顶部的人孔门，便可拆开布袋，拆开时，先将袋笼取出，然后将布袋上口的弹簧圈捏成凹形，向上拉出布袋，设备新布袋前，应将花板孔上的粉尘清算洁净。设备布袋、除尘骨架的方法：设备袋笼和布袋是悉数设备中最留神和认真的作业，因而应放在最终间断设备，设备时，布袋切不可与尖硬物磕碰、钩划，即便是小的划痕，也会使布袋的寿数大大缩短。设备布袋的方法是先将布袋由箱体花板孔中放入袋室，然后将袋口上部的弹簧圈捏成凹型，放入箱体的花孔板中，再使弹簧圈康复，使其紧密地压紧在花孔圆周上，最终将袋笼从袋口悄然刺进，直到袋笼上部的护盖确实压在箱体内花板孔上间断。为防止布袋踩坏，恳求每装好一个布袋，就装一个袋笼。