

# 除尘器的选用

产品名称	除尘器的选用
公司名称	泊头市光明除尘设备有限责任公司
价格	10000.00/台
规格参数	
公司地址	富镇张屯
联系电话	0317-8347051 18610343282

## 产品详情

1.过滤速度的选择 过滤速度是除尘器选型的关键因素，应根据烟尘或粉尘的性质、运用场合、粉尘粒度、粘度、气体温度、含水份量、含尘浓度及失常滤料等因历来判定。当粉尘粒度较细，温、湿度较高，浓度大，粘性较大宜选低值。如 1m/min；反之可选高值，一般不宜跨过1.7m/min。关于粉尘粒度很大，常温、单调、无粘性，且浓度极低，则可选1.5~2m/min。

过滤速度选用时，应计算在减少一室（清灰时）过滤面积时的净过滤风速不宜跨过上述数值。

### 2.过滤资料

应根据含尘气体的温度、含水份量、酸、碱性质、粉尘的粘度、浓度和磨啄性等凹凸、大小来思索。

针刺毡。<250 ° c时，选用芳纶诺梅克斯针刺毡或800g/m<sup>2</sup>玻纤针刺毡或800g/m<sup>2</sup>纬两层玻纤织物或氟美斯 [ fms ] 高温滤料（含氟气体不能用玻纤资料）。当含水份量较大，

### 针刺毡

）。当含尘气体含酸、碱性且气体温度 190 ° c，常选用莱通（ ryton 聚苯硫醚）针刺毡。气体温度 240 ° c，耐酸碱碱性央求不太高时，选用p84（聚酰亚胺）针刺毡。当含尘气体为易燃易爆气体时，选用防静电纶针刺毡，当含尘气体既有肯定的水份又为易燃易爆气体时，选用防水防油防静电（三防）纶针刺毡。3.控制仪,长袋脉冲除尘器清灰控制选用plc微电脑程控仪，分定压(自动)、守时(自动)，手动三种控制办法。定压控制：按设定压差进行控制，除尘器压差跨过设定值，各室自动依次清灰一遍。守时控制：按设定守时，每隔一个清灰周期，各室依次清灰一遍。手动控制：在现场操作柜上可手动控制依次各室自动清灰一遍，也可对每个室单独清灰。由用户选定控制办法，用户无央求时，则按守时控制供货。