

河南百叶围挡 韩伟|即装即用 装配式百叶围挡

产品名称	河南百叶围挡 韩伟 即装即用 装配式百叶围挡
公司名称	安徽韩伟钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥西县合肥虎光汽车配件加工厂内
联系电话	15555139000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽韩伟钢结构有限公司

龙骨扣彩钢围挡改进后的有益效果：

- 1、龙骨扣彩钢围挡的结构强度增加：采用结构强度更高的镀锌C型槽钢做背筋龙骨，百叶围挡价格，抗风和抗冲击性能优于传统角钢背筋；
- 2、龙骨上冲压卡扣，彩钢板面和龙骨契合，河南百叶围挡，不易脱离，整体强度增加，安全性更好；
- 3、板面采用凹凸槽拼装，彩钢边缘内回边设计既起到卡点的作用又可防止组装时割手受伤，施工更方便、更安全。
- 4、简化了安装工序，提高了安装效率：施工时先安装龙骨，再把面板放入龙骨卡扣向左划入龙骨卡点即可完成面板安装，单人即可完成组装施工。

道路施工安全围挡整体要求：

- 1、在坡面场地时，装配式百叶围挡，道路施工安全围挡顶面采用错台设置，百叶围挡厂家，严禁采用斜坡过渡形式。
- 2、临街、临路围挡顶部应间隔7.2米设置一个照明灯具，保证夜间市民通行安全。
- 3、道路

施工安全围挡范围根据公司和业主的宣传主题连续张贴相关的喷绘，并安排保洁。人员*清洗2次。

4、道路施工安全围挡顶部预留刀旗插口，间隔一根立柱设置，彩旗颜色为红、黄、蓝、绿相间设置。

施工围挡的设置应当符合相关标准及规范并遵守以下要求：

- 1.工程施工作业，应在施工现场周围连续设置围挡进行防护，围挡应坚固、稳定、清洁、美观、无乱张贴、乱涂写，围挡下脚应控制垃圾、泥浆、水外流。
- 2.市政道路工程、管线、给排水工程围挡材料选用蓝色的夹芯彩钢板（厚度为50mm）或PVC材料（厚度为20mm），围挡立柱为方钢，上下有横边，颜色为白色。围挡总高2.2m，立柱中心间距为3m；围挡下脚须设置基座，基座制作成四块混凝土挡块，具体规格尺寸详见围挡部分的图纸，禁止使用砖砌；围挡下脚用油漆刷成黄黑相间交通安全斑马纹，斑马纹高200mm、宽150mm、倾斜角45度，倾斜角指向车辆行驶方向。园林绿化工程、应急抢险工程围挡的材料、规格按图集中的相关图纸要求制作。

河南百叶围挡-韩伟I即装即用-装配式百叶围挡由安徽韩伟钢结构有限公司提供。河南百叶围挡-韩伟I即装即用-装配式百叶围挡是安徽韩伟钢结构有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：韩经理。同时本公司还是从事合肥住人集装箱，安徽住人集装箱，住人集装箱厂家的厂家，欢迎来电咨询。