

无纺布口罩 无纺布口罩 【东阳莱驰】

产品名称	无纺布口罩 无纺布口罩 【东阳莱驰】
公司名称	东阳市莱驰环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省东阳市西城开发区奥隆路（甌安路）23号
联系电话	18657937325

产品详情

东阳市莱驰环保科技有限公司现拥有年产4000多万平方米弹力无纺布生产线，SSS无纺布生产线，无纺布口罩，SMS无纺布生产线以及一系列的弹性深加工设备，主要应用于一次性卫生用品行业、医疗健康行业、美容护理等行业。

莱驰与您分享：

纺粘无纺布

是在聚合物已被挤出、拉伸而形成连续长丝后，长丝铺设成网，无纺布口罩厂，纤网再经过自身粘合、热粘合、化学粘合或机械加固方法，使纤网变成无纺布。

特点：

- 1.纤网由连续长丝组成。
- 2.优良的拉伸强力。
- 3.工艺变化较多，可采用多种方法加固。
- 4.长丝纤度变化范围宽。

产品应用：

- 1.聚丙烯（PP）：土工布，簇绒地毯基布，涂层底布，医卫材料，用即弃产品的包覆材料等。
- 2.聚酯（PET）：过滤材料，无纺布口罩批发，衬里材料，簇绒地毯基布，农用材料，无纺布口罩价格，

包装材料等。

东阳市莱驰环保科技有限公司现拥有年产4000多万平方米弹力无纺布生产线，SSS无纺布生产线，SMS无纺布生产线以及一系列的弹性深加工设备，主要应用于一次性卫生用品行业、医疗健康行业、美容护理等行业。

莱驰与您分享：

试验方法

1 外观的检验在充足的光线下，用正常的感官检验，且用精度为1mm的直尺或钢尺测量。

2. 物理性能的检验5.2.1 单位面积质量的测定按FZ/T 60003-1991规定。

2.2 断裂强力和伸长的测定按 FZ/T 60005-1991规定。

2.3 抗静水压的测定按GB/T 4744-1997 规定。

2.4 空气透气性的测定按GB/T 5453-1997规定，选定20cm²的测试头，设定100Pa的压力差，选用l/m²/s的测量单位。

2.5 根据合同或协议选择下列方法之一测定幅宽。

2.5.1 用钢卷尺测量卷的宽度为改卷的幅宽，精确至1mm，

2.5.2 退卷使织物松弛，在距卷头至少5m以上，用刚卷尺测量幅宽至少5处，精确至1mm。计算平均值（保留整数位），作为改卷的幅宽。

东阳市莱驰环保科技有限公司现拥有年产4000多万平方米弹力无纺布生产线，SSS无纺布生产线，SMS无纺布生产线以及一系列的弹性深加工设备，主要应用于一次性卫生用品行业、健康行业、美容护理等行业。

莱驰【无纺布口罩】与您分享：

无纺布的主要用途

(1)、卫生用无纺布：手术衣、防护服、消毒包布、口罩、尿片、民用抹布、擦拭布、湿面巾、魔术毛巾、柔巾卷、美容用品、卫生巾、卫生护垫、及一次性卫生用布等；

(2)家庭装饰用无纺布：地毯、贴墙布、台布、床单、床罩、窗帘、百洁布、拖把等；

(3)服装用无纺布：衬里、粘合衬、絮片、定型棉、各种合成革基布等；

(4)工业用无纺布；汽车顶篷布、过滤材料、绝缘材料、水泥包装袋、土工布、包覆布等；

(5)农业用无纺布：作物保护布、育秧布、灌溉布、保温幕帘等

用无纺布: 纤维防弹衣、擦布、军用地图基布等

其它无纺布：太空棉、保温隔音材料、吸油毡、烟过滤嘴、袋泡茶袋、彩旗等

无纺布口罩价格-无纺布口罩-【东阳莱驰】由东阳市莱驰环保科技有限公司提供。东阳市莱驰环保科技有限公司是一家从事“无纺布”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“莱驰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使莱驰在水刺无纺布中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！