

广州钢板腻子止水带生产厂家，质优价廉

产品名称	广州钢板腻子止水带生产厂家，质优价廉
公司名称	衡水军科橡塑商贸有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	衡水市桃城区育才北大街
联系电话	086-03182200679 18631811123

产品详情

军科钢板腻子止水带介绍

军科专业生产优质钢板腻子止水带，选用优质材料加工制作而成，质量好价格优，欢迎选购。tm型钢板腻子止水带是一种由特种橡胶、防老剂等材料经过混炼挤出等工艺，并与镀锌薄钢板贴合的新型止水产品。它利用特种腻子橡胶的高粘特性和钢板的刚性，使止水带具有在各种承载下均可紧固密封，起到防水、止水的作用。一、产品特点：1 腻子橡胶粘接力强，延伸性大，在一定压力下，能填充砼土中的气孔和缝隙，使其与砼土联接为一体，提高了防水性能。2 支撑力好，易于固定，施工方便。3

抗拉、扯断性强度高。4 具有良好的耐侯、耐腐蚀、耐老化性，使用寿命长。二、施工安装与注意事项：1 采用钢筋或模板对止水带进行定位。施工缝间隙止水带一般一半先浇筑于砼中，另一半在二期施工中埋入砼内。因此，止水带的固定方法必须可靠，避免发生移位。二期施工前，另一半止水带应注意保护。2

浇筑混凝土：在浇筑过程中应注意捣浇压力和方法，以避免砼中的尖角石子和锐利的钢筋刺破止水带。

4. 保存与运输注意事项：1 tm型钢板腻子止水带不得露天长期存放。2

不得与热源、油漆等污染性强的化学物接触。3 在运输过程中，避免阳光直射，采取平直放置，勿加重压，存放场所最佳温度为-10 ~30 。相对湿度40%~80%为宜，同时还应防止机械损伤。4

雨天不宜施工，施工温度宜在15 -35 之间。衡水军科橡塑商贸有限公司（www.zhujianguan.net）集科技开发、生产经营于一体，为止水、排水、桥梁工程提供高科技、高质量的工程橡胶配套产品。面对新的全球化激烈竞争环境，近年来我们秉承“以诚信为本，质量第一，客户至上”的经营理念，本着互惠互利的精神与五洲商贾建立良好的合作关系。军科人将以优良的产品和完善的售后服务与国内外朋友通力合作，共创美好未来。竭诚希望各界人士莅临指导、考察合作。