

# 双法兰限位伸缩器和双法兰限位补偿接头之间的相同处

产品名称	双法兰限位伸缩器和双法兰限位补偿接头之间的相同处
公司名称	巩义市三亚管道配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市西村工业园区
联系电话	0371-64032622 13203886317

## 产品详情

双法兰（松套）限位伸缩器简称（双法兰伸缩器）是长线管道施工中必不可少的补偿元件，本产品为各种给排水管道、水塔、水泵、水表、阀门的安装拆换提供了极大方便，给长距离管路因温差伸缩起到了很好的调节作用。双法兰伸缩器是泵、阀门，管道等设备与管道连接的新产品，通过全螺栓把它们连接起来，使其成为整体，并有一定的位移量，方便安装。可承受管线的轴向压力。这样就可以在安装维修时，根据现场安装尺寸进行调整，在工作时，不仅提高工作效率，而且对泵、阀门等管道设备起到一定保护作用。产品性能：1. 在管道允许伸缩量中可以自由伸缩，一旦越过其最大伸缩量就起到限位，确保管道的安全运行，特别在有振动或有一定斜度及在拐弯的管路中的连接尤为适用。2. 在管道伸缩器原有性能的基础上，增设限位装置，在最大伸缩量处用双螺母锁定，起到限位作用。

相关产品：

- 1.《双法兰限位伸缩节》2.《双法兰限位伸缩接头》3.《双法兰限位补偿接头》《双法兰限位伸缩器》
- 产品型号：1.《vssja-2》，《vssja-b2f》产品材质：1.《q235a钢制》,2.《qt450球铁》,3.《304不锈钢》
- 压力等级：1.0mpa，1.6mpa，4.0mpa，6.4mpa，10mpa 采购安装说明：
- 1.采购前应提供使用管道的压力，使用管道的口径，使用管道的介质以及伸缩器所需的伸缩量。
  - 2.采购前应提供所需要的伸缩器的连接方式1.单法兰，2.双法兰，3.焊接。
  - 3.安装时应提前查看限位伸缩器管体内有无沙孔，如遇沙孔应立即遣返厂家更换新的限位伸缩器。
  - 4.安装过程中可根据现场尺寸来调试限位伸缩器，调试到一定的安装距离安可安装，在调试过程中应严格主意限位压盖是否平均，如压偏则出现漏水情况。
  - 5.安装过程中应采用四角螺丝定位法，这样才能更好的保证伸缩器不会被压偏，更好的使用双法兰伸缩器。
  - 6.安装后双法兰伸缩器不得架空，长线管道应在伸缩器以及阀门下面安装支撑。
- 关于双法兰限位伸缩器的其它性能以及技术参数请联系我们，我们为您解答关于该产品的各种相关知识，销售热线：《0371-64032622》，手机：13526693595王经理，qq:869910057 伸缩器<http://www.hnfmgd.com>