

消白烟器 云南消白烟器 神州通用设备

产品名称	消白烟器 云南消白烟器 神州通用设备
公司名称	无锡神州通用设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市胡埭工业园区陆藕路60号
联系电话	13093022738

产品详情

白烟的产生

高炉内1400 -1500 的高温炉渣，经渣口流出，在经渣沟进入冲渣流槽时，以一定的水量、水压及流槽坡度，使水与熔渣流成一定的交角，消白烟器价格，冲击淬化成合格的水渣。大量的水急剧熄灭熔渣时，使废水的温度急剧上升，蒸发产生大量水蒸气。

白烟去除机理

高炉冲渣排放的烟气中，水蒸气占很大部分，特别是嘉恒法产生的烟气几乎全部是水蒸气。因此该烟气消白需将水蒸气进行收集，通过气液接触将大部分蒸汽冷凝成水，凝汽后的高温高湿空气与热空气混风后排放，从而实现排烟无白烟现象。

目前国内绝大多数钢铁、焦化、化工行业的烟气在排放前大都进行了喷淋或湿法脱硫，温度降至45 -55 ，此时的烟气通常是饱和湿烟气，烟气中含有大量水蒸汽，水蒸汽中含有较多的溶解性盐、SO₃、凝胶粉尘、微尘等（都是雾霾的主要成分）。如果烟气由烟囱直接排出，进入温度较低的环境空气中，由于环境空气的饱和湿度比较低，在烟气温度降低过程中，消白烟器厂，烟气中的水蒸汽会凝结形成湿烟羽。

石灰回转窑在对物料的烘干过程中会有烟气的发作，高温烟气会在烘干机筒内与物料发作热交换，物料承受热量，本身温度增加，随之水分会被蒸发掉，云南消白烟器，而烟气会逐步降温，消白烟器咨询，终会从石灰回转窑尾部排出，排出后会被除尘设备回收或许直接排放到大气中。

石灰回转窑运转中发作的烟气也有归于自个的性质：烘干物料的水分大且在5%-20%间动摇，相应的烟气的含湿量就大，高达60 -70 ，容易在管道和除尘器内发作结露，导致糊袋。

消白烟器价格-云南消白烟器-神州通用设备由无锡神洲通用设备有限公司提供。无锡神洲通用设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏 无锡 的反应器等行业积累了大批忠诚的客户。无锡神洲通用设备带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！