

外墙防火岩棉复合板竖丝岩棉复合板玻镁岩棉复合板

产品名称	外墙防火岩棉复合板竖丝岩棉复合板玻镁岩棉复合板
公司名称	廊坊美瑞吸音保温制品有限公司
价格	25.00/普通
规格参数	
公司地址	廊坊河北廊坊大城县留各庄开发区
联系电话	0316-5795976 13603362497

产品详情

岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，岩棉板经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。岩棉板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。岩棉特点

1、外观质量：表面平整，不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。2、燃烧性能：a级不燃

3、耐高温性：800度。4、吸湿性：>200%5、容量：1506、氧指数：0

7、导热系数：0.04~0.055 (w/mk) 彩钢岩棉复合板特性 该产品在工艺上经粘合加压、修边、压槽、落料，形成企口式复合板，整体性好，刚度高并具有抗冲击、抗剪的力学性能及保温、隔热、隔音、防潮等特点。其板长不受限制，可达12米以上，完全符合技术设计上的防火要求。且克服了以往板材没有足够的整体性和刚度、抗折和抗冲击性能较差的缺陷。彩钢岩棉夹芯复合板：是彩色钢板为面层，岩棉、防火、阻燃的保温材料作芯层的新型建筑材料。具有重量轻、隔热好，吸音及密封存性性好，施工方便，周期短，综合造价低，抗弯，搞腐蚀，外型美观等明显优势。品质特征：

(1)隔热保温，导热系数：0.035w/m²k。(2)强度高，可作围护结构，承重结构，抗弯抗压，一般房屋不用梁柱。(3)色泽鲜艳，无需表面装饰。(4)安装灵活快捷，施工周期可缩短40%以上。

广泛用于钢结构厂房、简易活动房的屋面、墙体、空气洁净室的吊顶与隔断。岩棉彩钢夹芯板

产品特点：彩钢岩棉复合板产品为a级防火板材

1.防火性能好：岩棉物为内芯层或玻璃纤维，可是任意防火等级要求；

2.彩钢岩棉复合板隔热保温：导热系数 岩棉0.044w/m.k 导热系数 玻璃棉0.031/m.k；

3.彩钢岩棉复合板色泽鲜艳:不需要表面装饰,彩钢板防腐层保持期为10 15年,彩色镀铝锌板防腐层保持为30 45年；4.彩钢岩棉复合板抗弯抗压,承载力高:即可作护围结构,又可作承重结构,一般房屋不用梁柱；

5.彩钢岩棉复合板安装灵活:夹芯板的宽度为950型

1150型,表面层可压筋和不压筋,长度可按用户要求长度定尺寸生产,施工周期短,综合造价低；6.彩钢岩棉复合板适用范围:净化工程、船舶、食品、空调、厂房、锅炉房、楼层、活动房、冷库、仓库、办公室分隔、隔音等。廊坊美瑞吸音保温建材有限公司销售咨询电话：13603362497 是国内外研发、设计、加工、

吸音保温材料的大型骨干企业，本公司座落于留各庄保温材料产业集聚基地。拥有电梯井吸音板，吸音软包芯材板，非幕墙建筑外墙保温复合板，岩棉复合板，岩棉竖丝板，玻璃棉夹心板，橡塑海绵，石材幕墙板，玻璃幕墙板，布艺软包吸音板，防火吸音天花板，防火隔离带，水泥面玻璃棉复合板等产品。

配套设施齐全，物流全国方便，产能领跑全国，质量一流能满足众多客户要求。在此感谢你的支持，我们的信念是相同价格比质量，相同质量比价格，做到价格最低，质量最好，满足你的要求是我们的最终目，生产供应商，不仅常用型号现货供应，而且还能根据客户要求定制非常规型号，销售灵活，热烈欢

迎各厂商惠顾洽谈。 公司名称：廊坊美瑞吸音保温建材有限公司 公司地址：
中国河北大城县留各庄开发区 公司电话：0316-5795976 公司传真：0316-5795588 联系人：王朋飞先生
(经理) 联系电话：13603362497 公司网址：<http://www.hbmeirui.com> 免费咨询电话：4000316638