

纳米板彩钢纳米板防腐隔热纳米板纳米隔热板纳米彩铝板

产品名称	纳米板彩钢纳米板防腐隔热纳米板纳米隔热板纳米彩铝板
公司名称	山东聚利恒新材料有限公司
价格	4000.00/件
规格参数	0.326:0.476 0.23:0.526 0.46:10
公司地址	曹王镇曹纯路东鲁村南工业区
联系电话	13561514222 13356247686

产品详情

颜色：正常批量生产：白灰，海蓝，绯红，象牙白，大墙灰，草绿，橘黄，天蓝等等。可根据国标色卡，或者劳尔色卡，潘通色卡，建筑色卡等调色，颜色接近率98%以上。或根据客户提供样板色调色。特殊规格宽度颜色等可根据客户需求定做。

供应：彩钢卷、彩涂卷、彩钢板、彩涂板、纳米板、彩钢橡塑棉、镀铝板，镀铝光板，镀铝彩涂卷，镀铝彩钢卷，铝镀板。印花板,耐指纹板，，pvc卷，PE卷等等，可承接各种非标异型宽度和厚度,各种花色彩钢卷, 价格低，品质保证。

联系人：舒冠超

电，话：【1356+打+1514+打+222】，

地址：山东省滨州市博兴县兴福镇工业区。

橡塑棉板的优良特点：

- 1、高耐火性：橡塑板具有着火时不燃的特性。
- 2、绝热性能较好：橡塑板可保温、隔热，导热系数较低。
- 3、耐热时长：使用温度范围-55 至125 ，用于较低温度和较高温度的介质保温中
- 4、抗腐蚀抗老化性能较好：橡塑板可长期暴露在阳光下，且没有明显老化现象。
- 5、密度较小、重量极轻：施工简便、快捷，提高工作效率。

- 6、可适用温度范围较广：橡塑板的强度不会因温度变化而变化。
- 7、橡塑板的吸声性能良好。
- 8、关键的冬季防水滴，起到很高的防寒效应。

产品信息:

- 品名: 彩钢卷、彩涂卷、彩涂板、彩色涂层钢板卷等。
- 基板原材料：采用热镀锌板、热镀铝锌板、55%镀铝锌板。
- 锌层含量：40g-60g 每平方米。 · 生产温度：350-450 。
- 包装: 直立式、卧式、正常精包装、出口精包装。
- 重量: 2.5吨、常规4吨、6-10吨。
- 卷内径: 常规508mm。
- 规格：常规厚度0.11mm-0.90mm。 宽度:500mm ~ 1250mm，5cm以上可以分条。

橡塑棉板的优良特点：

- 1、高耐火性：橡塑板具有着火时不燃的特性。
- 2、绝热性能较好：橡塑板可保温、隔热，导热系数较低。
- 3、耐热时长：使用温度范围-55 至125 ，专用于较低温度和较高温度的介质保温中
- 4、抗腐蚀抗老化性能较好：橡塑板可长期暴露在阳光下，且没有明显老化现象。
- 5、密度较小、重量极轻：施工简便、快捷，提高工作效率。
- 6、可适用温度范围较广：橡塑板的强度不会因温度变化而变化。
- 7、橡塑板的吸声性能良好。
- 8、关键的冬季防水滴，起到很高的防寒效应。

竭诚与国内外商家双赢合作，共同发展，共创辉煌！

减震降噪：橡塑绝热材料的海绵状结构使其具有很高的弹性，具有降低震动和吸收噪音的作用，因而能大限度地减少冷冻水和热水管道在使用过程中的振动和共振。

环保健康：橡塑绝热材料使用起来十分安全，首先橡塑不含有大气层有害的氯氟化物，符合ISO14000国际环保认证要求，其次橡塑材料无纤维粉尘，既不会刺激皮肤，亦不会危害健康，同时它们能防止霉菌生长，所以在安装及应用中不会产生任何对人体有害的污染物。

使用寿命长：橡塑具有很好的耐候、抗老化、抗严寒、抗炎热、抗干燥、抗潮湿，还具有抗紫外线、耐臭氧、二十五年不老化、不变形、免维护使用寿命等特性。

外观素雅美观：橡塑表面平整素雅、质地柔软富有弹性，即使装在弯管、三通、阀门等不规则构件上都可以保持完整、美观，外表不须装饰，即使不吊顶也可保gaodang。。

安装方便：因橡塑产品富柔软性，安装简易方便。管道安装:可套上后一起安装，也可将管材纵向切开后再用胶水粘合而成。对阀门、三通、弯头等复杂部件，可将板材裁剪后，按不同形状包上粘合，确保整个系统的严密性我们提供丰富多样的颜色选择，包括经典的红色、蓝色、绿色等，还有一些时尚的流行色。不论您需要用于建筑外墙、屋顶或者其他装饰用途，我们都有适合您需求的颜色。

除了美观之外，彩涂卷彩涂钢卷彩涂卷板还具有出色的耐候性和耐腐蚀性能。它采用先进的涂覆工艺，表面涂层牢固耐用，能够有效防止氧化、腐蚀和紫外线的侵害。同时，它还具备良好的机械性能，能够承受高强度的负荷和外力