

GX50公斤工业洗衣机，通洋工业洗衣机

产品名称	GX50公斤工业洗衣机，通洋工业洗衣机
公司名称	泰州通江洗涤机械厂
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	泰州江洲北路森北工业园区(森北大桥北首200米)
联系电话	0523-86331616 13815969360

产品详情

产品介绍工业洗衣机特点工业洗衣机结构采用卧式滚筒型，工业洗衣机的内外筒均采用优质不锈钢精制而成，平整光亮，耐腐蚀，对织物的磨损小且无损伤，机器使用寿命长；工业洗衣机内筒门盖均装有不锈钢安全锁紧机构，外筒门盖上设有行程开关，运转安全可靠。工业洗衣机采用三角胶带传动，振动小、运转平稳、经久耐用；工业洗衣机适用于洗涤棉、毛、化纤、丝绸等衣物织品。石磨洗涤机可用于服装厂水洗牛仔服及丝绸等衣物。工业洗衣机适用于宾馆、酒店、医院、学校、服装厂，水洗厂，工矿企业等，满足大容量的洗衣要求。从世界上第一台洗衣机问世，工业洗衣机就相伴而生。就象整个工业革命带来的巨变一样，今天越来越自动化的洗涤机械使当年用手搓洗的生活改头换面。性能参数工业洗衣机整机可靠性，包括下列四个要求是否符合。a、基础结构设计的合理性，装配，组合状态是否良好。b、部件、组建的制造工艺状态是否精良。c、材料选用的合理性，表面处理是否良好，特殊部位是否采取特殊的防腐处理。d、是否均采用品牌，或进口品牌产品。使用及维护工业洗衣机日保养每日常保养：每完成一次洗衣循环,应清理一次纽扣收集器,这样可以减小泵的负担,防止泵堵塞,延长泵的使用寿命。每完成三次洗衣循环,应清理一次纤毛收集器,这样可以提高烘干时风的流量,缩短烘干时间。同时可以减少纤毛在回收冷凝器上的附着量,减小回收冷凝器的腐蚀。每天检查气动三组件,将水排出,当油位不足时加润滑油,将水排出是为了防止水分进入电磁气阀和气阀,使得它们过早损坏。每天按照机器的要求给各个加油点加润滑油,只有这样才能保证各个轴承润滑充足,延长轴承寿命。随时检查工业洗衣机中的过滤器的工作压力,当压力达到或超过1.5 - 2公斤/平方厘米时,应清理过滤器.过滤器压力降低后可降低泵的出口压力,延长泵的使用寿命每蒸馏6 - 8次,清理一次蒸馏箱.经常清理蒸馏箱可以提高蒸馏速度,同时减少污泥对底板的腐蚀,延长蒸馏箱的使用寿命。其他说明检查皮带的张紧力,只有这样才能保证正常的洗涤转速和甩干转速,并防止皮带磨损。检查溶剂的ph值,如果发现干洗油变酸应及时调整,以防止酸对干洗机的腐蚀,延长干洗机的寿命。彻底清理机器各处的纤毛,防止纤毛堵塞空气道,而纤毛吸附的污物又会腐蚀机器。检查各个疏水阀的性能,并清理蒸汽管路和冷却水管路上的过滤器提高机器效率,节约能源检查并清理溶剂泵,防止堵塞在泵内的污物磨损泵的叶轮,并使泵的出口压力提高,损坏密封件。年度维护：交易说明欢迎来电选购，各种规格工业洗衣机