

# 云南防火涂料 钢结构防火涂料 中建防火

产品名称	云南防火涂料 钢结构防火涂料 中建防火
公司名称	商水县中建防火材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商水县郝岗镇工业园区6号
联系电话	15808895911 15808895911

## 产品详情

商水县中建防火材料有限公司是一家集研发、生产、销售、施工为一体的防火、防腐、装饰、施工的综合型企业。公司主营业务：防火涂料系列、防腐涂料系列、防水保温系列、真石漆内外墙涂料系列。

### 质量标准

**加强隐蔽工程检查：**严格执行三级自检制度，采取作业层自检、项目部专职人员复查、甲方代表检查后确认，方可进行下道工序施工。

**加强机械设备、检测仪器的投入：**精良的施工机械设备和检测仪器是确保工程质量和进度的重要基础，我们采用先进的施工工具来组织施工作业，采用先进的检测方法检查施工质量。随时检测基材表面含水量，含水量超标不得涂装，检测漆膜干膜厚度，厚度不达要求及时涂补。

**推行标准工艺、工序：**根据本工程特点制定完善的施工工艺及施工工序，对涂装的涂料制定标准施工规范，在施工中严格执行，保证质量。

商水县中建防火材料有限公司是一家集研发、生产、销售、施工为一体的防火、防腐、装饰、施工的综合型企业。公司主营业务：防火涂料系列、防腐涂料系列、防水保温系列、真石漆内外墙涂料系列。

包装较为特别的是厚型钢结构防火涂料，一般厚型钢结构防火涂料为内衬塑料袋的编织袋包装，25kg/袋。所以，厚型防火涂料不能受阳光照射也不能受潮，饰面型防火涂料，应放在阴凉、干燥的库房内密封保存，厚型钢结构防火涂料的有效贮存期为半年。应在阴凉、干燥的库房内贮存，贮存温度为3 ~40

，要防止暴晒、雨淋，材料受潮即失效，厚型钢结构防火涂料为不燃、不爆、无毒、无腐蚀的粉末产品，防火涂料批发，铁路、公路、水路、空运均可。运输时，应防止雨淋、磕碰、勾扎。

商水县中建防火材料有限公司是一家集研发、生产、销售、施工为一体的防火、防腐、装饰、施工的综合型企业。公司主营业务：防火涂料系列、防腐涂料系列、防水保温系列、真石漆内外墙涂料系列。

## 影响钢结构升温速率的四个因素

### 1.截面系数

通常来说，钢构件的截面系数=截面周长/面积，其中，钢结构构件的截面周长指得是其暴露在热源或火灾中部分的周长，因此，其截面系数的数值越小，则其暴露在热源或火灾中的部分也就越少，升温的速度也就越慢，耐火时间相对越长。

### 2.构件厚度

一般认为，厚度也是影响升温速率的主要因素，云南防火涂料，对于较薄的构件来说，钢结构防火涂料，其升温的速率远高于较厚的构件。

### 3.受力形式

在应用过程中，由于构件的位置与其所具有的功能存在差异，因此，其所承受的压力，弯曲应力以及拉力等作用也有所不同，从而造成了其耐火性能存在一定的差异。

### 4.静荷载

大多数情况下，静荷载与耐火能力成反比，构件的静荷载越小，则使钢结构丧失承载能力所需的温度越高。

云南防火涂料-钢结构防火涂料-中建防火(推荐商家)由商水县中建防火材料有限公司提供。商水县中建防火材料有限公司是从事“防火涂料,钢结构防火涂料”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈海龙。