

开敞式通风天窗非电动 丽江开敞式通风天窗 永业通风器

产品名称	开敞式通风天窗非电动 丽江开敞式通风天窗 永业通风器
公司名称	聊城市永业通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城市嘉明工业园
联系电话	18063553332

产品详情

开敞式通风天窗

屋顶轴流风机的特点

- 1、风量大、通风换气效果好;
- 2、风帽采用玻璃钢精工制作而成、圆筒是钢质材料、硬度强、不怕风吹雨淋。;
- 3、DWF屋顶轴流风机有外形美观，抗风雨的特点;
- 4、安装不占用室内空间，对场地要求较低;
- 5、选用屋顶轴流风机一般不需要接风管，安装维护相对比较简单。开敞式通风天窗

屋顶轴流风机的特点

- 1、风量大、通风换气效果好;
- 2、风帽采用玻璃钢精工制作而成、圆筒是钢质材料、硬度强、不怕风吹雨淋。;
- 3、DWF屋顶轴流风机有外形美观，抗风雨的特点;
- 4、安装不占用室内空间，对场地要求较低;
- 5、选用屋顶轴流风机一般不需要接风管，安装维护相对比较简单。

开敞式通风天窗

由于风机的特殊性，都是安装在室外的环境下，由于不同的企业有不同的要求，工作环境也不同，机组出现的磨损性也增大，机架的固定件也会发生松动甚至损坏，因此应定期进行无动力风机维护保养。一般每年保养一次，开敞式屋脊通风天窗，需保养的项目如下：开敞式通风天窗

1、机头回转体、风轮调速机构的保养

每年对使用中的风机的机头回转体、风轮调速机构进行拆卸、清洗、润滑保养。

2、钢丝拉绳及索具的保养

检查钢丝拉绳是否生锈，开敞式通风天窗非电动，索具及所有连接件是否松动。若有应进行紧固、除锈并涂敷防锈漆。

3、风机装置中的轴保养

对风机装置中的轴承进行拆卸、清洗、润滑，若轴承磨损严重，则应进行更换。

4、对无动力风机表面的漆层及机架的保养

对风机表面积架进行清洁、除锈、刷漆，使机组保持良好状况。同时也是延长了使用年限。

风机设备的机身温度超过正常值，主要原因有以下几点：开敞式通风天窗

一种：电机断相运动或接线错误；

第二种：系统阻力过大或风机选配不合理导致电机超负荷运行，原因是管网阻力系数过大或管路系数阀门未打开；

第三种：电源压力低；

第四种：电机轴承损坏，配合间隙小，不符合要求。

屋顶风机机身过高其实也是一个比较严重的问题，尤其是对于轴流风机、屋顶风机这些有着重要的机械设备，有一点点的不正常地方，丽江开敞式通风天窗，就会影响到整机的正常运转，开敞式采光通风天窗，人们应该要引起重视。

屋顶风机分类有以下三种型式的风机 A、轴流式屋顶风机：型号为DWT-

I型，适用于中低压、大流量的使用场合。根据

用户需要还可以设计成双向可逆式送排风，即具有正反工况等效特点的风机，如DWT- 型；

B、离心式屋顶风机：型号为DWT- 型、DWT- 型二种型式，适用于风量较小而压力要求较高的场合；

C、无电机涡轮排风机：型号为DWT- 型，是一种由室内外空气压差驱动特殊弧

型叶片随轴心转动从而排出室内空气理想的节能通风装置。

开敞式通风天窗非电动-丽江开敞式通风天窗-永业通风器由聊城市永业通风设备有限公司提供。聊城市永业通风设备有限公司在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，永业通风器一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：田经理。