

数显布氏硬度计HBS 3000 华银硬度计

产品名称	数显布氏硬度计HBS 3000 华银硬度计
公司名称	莱州华银试验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省烟台市莱州市程郭镇东环路2788号
联系电话	18853526657

产品详情

电子数显布氏硬度计，潍坊数显布氏硬度计，便携式布氏硬度计，锤击布氏硬度计，全自动布氏硬度计，门式布氏硬度计

山东省高新技术企业。公司技术研发中心下设机械和电子两个研究所，中型数显布氏硬度计，与北京航空航天大学大合组建了“北航华银试验技术研发中心

数字显示、自动数据处理、试验过程自动化

构造坚固、刚性好、可靠、耐用测试；

试验过程自动化，无人操作误差；

企业视频展播，请点击播放

视频作者：莱州华银试验仪器有限公司

全自动布氏硬度计、电子布氏硬度计、锤击布氏硬度计，门式布氏硬度计

莱州华银试验仪器有限公司公司产品营销由国际贸易处、国内销售处、硬度计服务中心三大部分组成。

在设有七个销售子公司、十八个分公司、一百三十多家一级二级代理商，销售网络覆盖除西藏、新疆以

外省市自治区。

实验观测表明，在一般情况下，压痕周围硬化区的宽度均不超过压痕直径的一半。

本硬度计供测定未经淬火钢、铸铁、有色金属及质地较软的轴承合金等的布氏硬度值。

1、安装压头与试台

(1) 根据金属种类和所估计硬度选择压擦净防锈油，把其装入主轴内并旋转紧定螺钉。

全自动布氏硬度计、电子布氏硬度计、锤击布氏硬度计，门式布氏硬度计

莱州华银试验仪器有限公司制造能力

现有布、洛、维、肖、里、邵氏、标准、在线、多用九大系列五十多个硬度计品种，大中小型兼备，数显布氏硬度计HBS-3000，门类齐全，年产硬度计万余台产能

布氏硬度试验中，压痕之间和压痕距试样边缘应有一定距离，压痕距离过近，在压痕周围产生的变形硬化区会使其后试验所产生的压痕变形受到阻碍

数显布氏硬度计HBS-3000-

华银硬度计由莱州华银试验仪器有限公司提供。莱州华银试验仪器有限公司是山东烟台，试验机的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在莱州华银公司领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创莱州华银公司更加美好的未来。