

10GSDH传输设备zxmp s385

产品名称	10GSDH传输设备zxmp s385
公司名称	西安广瑞通讯技术有限公司
价格	99.00/台
规格参数	
公司地址	陕西省西安市雁塔区太白南路东侧（新一代国际）1幢11707号
联系电话	86-18691888046 18691888046

产品详情

zxmps385价格 中兴s385报价 中兴光端机报价 中兴光端机配置中兴s385光端机说明: 中兴s385光端机 中兴s385光端机

西安广瑞通讯技术有限公司成立与2010年是一家专业从事华为、中兴各系列产品板件及整套设备的销售与安装.包括华为程控交换设备(cc08、b2000、b独), onu, optix传输设备(华为metro1000、华为metro 2050、华为metro3000、华为osn1500b、华为osn2500、华为osn3500、华为osn7500), ngn(ua5000), 宽带(ua 5000、ma5600), 中兴zxmp传输系列(s200,s325,s330,s385), 以及各设备可配置的单板, 用户电缆, 中继电缆等。公司拥有一批专业工程师, 可负责各交换网络的设计, 产品的安装, 调试, 维护, 培训等项目。

产品简介

zxmp s385是一款基于sdh的stm-16/stm-64 ason设备, 集adm、 dxc、以太网交换机和atm交换机功能于一身, 提供大容量、长距离的业务传输。可以应用于各类传输干线的组建、扩容以及大容量业务调度, 满足不同层次的带宽需求, 是建设宽带传送网的理想设备。

产品规格

--	--

最高速率	stm-64
交叉能力	高阶：240g/120g/40g 低阶：40g/20g/10g/5g
业务接口	stm-64fec、stm-64、stm-16、stm-4、stm-1(o)、stm-1(e)、e3、t3、e1、t1、fe、ge、155m atm、pos、san/dvb
业务槽位	14
机械尺寸	子架尺寸：888.2mm(高) × 482.6mm(宽) × 270mm(深) 机架尺寸：2000mm(高) × 600mm(宽) × 300mm(深) 2200mm(高) × 600mm(宽) × 300mm(深) 2600mm(高) × 600mm(宽) × 300mm(深) 符合19英寸机架标准。
设备级保护	双总线设计、重要单板1+1热备份、双电源分配系统、单板分散式供电
网络级保护	msp 1+1/1:1、snpc、dni、逻辑子网保护、mesh保护
功耗	整机功耗 < 350w
维护操作	前出线，前安装，前维护
供电	电压标称值：-48vdc，波动范围：-57vdc ~ -40vdc
环境要求	温度：0 ~+45 相对湿度：5%~90%

产品优势

灵活的系统容量设计 提供40g、120g、240g多种交叉容量配置选择

大容量业务接入能力 单子架640*e1；18*10g；72*2.5g

支持广泛的业务类型 pdh业务：e1/t1/e3/t3；sdh业务：stm-1/4/16；ethernet业务：ge/fe

层次化的保护机制 单板1+1冗余保护设计：包括保护交叉&时钟单元，电源板和时钟接口板；电接口板的tps保护：单子架可支持达3组tps保护,包括e1/t1/e3/t3/fe/stm-1业务接口 创新的网络保护专利技术：支持全面的itu-t保护标准，同时具有中兴专利的灵活逻辑子网保护创新技术，可节省昂贵的光纤资源，同时提供灵活的保护

领先的rpr技术 业界独创的业务跨环技术、支持l2/l3层组播、一板多用的设计

先进的设计理念 槽位插板无对偶限制，更灵活