

南阳环氧地坪 安徽玉平|包工包料

产品名称	南阳环氧地坪 安徽玉平 包工包料
公司名称	安徽玉平地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区京商商贸城K区六街SF栋103~104
联系电话	13965031946 13965031946

产品详情

环氧防静电地坪

其施工的时候添加了导电通路这一层。其他施工方式基本与普通地坪一样。总厚度一般情况下是0.2-0.5毫米，建议不要超过1毫米。

环氧地坪为何如此受欢迎？

1.使用寿命长、质地坚实

一般环氧地坪能使用六七年，厚点的能使用十几年了，且地面质地坚实

2.平整无缝、防尘

环氧地坪采用一次性涂覆工艺，不存在连接缝，平整光洁，不起尘，易清洁。

环氧地坪变“模糊”的原因

表面有小气泡，南阳环氧地坪，整体颜色深浅不一致，地坪局部出现发白。

这主要是因为环氧地坪的材料消泡能力差，可选择更强的消泡剂进行消泡处理，同时可以调整填料和活性稀释剂的比例，减少填料，增加火星稀释剂;再者选择黏度小，但固化时间长的固化剂。

环氧地坪的质量由这重要环节控制

环氧地坪施工前的设计与化的施工队伍。这是保证环氧地坪施工质量的首要因素与重要环节，包括地坪功能区间的选择，涂装系统的使用与施工组织的设计等，需要施工人员与客户进行全1面的沟通后选择合适的材料、工艺以及造价等。

环氧地坪检验方法：

- 1、施工前必须坚持清洁。如果碎屑粘附，应将其清除。
- 2、将表面涂层数据的B组分搅拌均匀后与固化剂混合。搅拌均匀。
- 3、数据均匀地涂上滚筒，
- 4、一旦涂层干燥固化。涂第二层。
- 5、在自流面上用铲子刮铲。
- 6、注意连续施工接头的处理，平均涂装要求。不要下垂。

检验方法：空气中平均颜色。无流量。无针1孔。明亮。光滑。

南阳环氧地坪-

安徽玉平|包工包料由安徽玉平地坪工程有限公司提供。安徽玉平地坪工程有限公司是安徽合肥,工程施工的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在安徽玉平领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创安徽玉平更加美好的未来。