

上海安全帽抗冲击检测 安全帽破坏性试验

产品名称	上海安全帽抗冲击检测 安全帽破坏性试验
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:7-10个工作日 简称:广分检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

安全帽是油田生产现场员工重要的工装设备之一。现场安全检查人员一般会注重检查劳动者是否佩戴，以及佩戴是否正确，但却很少有人关注它的超期使用问题。

安全帽超期使用问题应引起足够的重视。因为安全帽长期超期使用，安全帽外壳材料就会变得发脆，其冲击吸性性能、耐穿刺性能、侧向刚性、电绝缘性和阻燃性都会大大下降，其表面不具备抗击能力，不能满足安全帽的基本技术性能的要求，起不到安全帽对劳动者应有的保护作用。

然而，笔者在基层了解到，大多数员工并不知道安全帽也有保质期，安全帽使用到期若想继续使用需要送检验机构进行质量检验，一顶安全帽使用5年甚至10年的情况屡见不鲜。更有甚者，有的单位为了节省成本或管理不够规范，在劳动保护用品发放方面并没有严格按照产品使用周期进行轮换或者质量检验。

根据安全带、安全帽国家标准强制标准规定，安全帽从制造完成日计算，塑料安全帽的使用期限*长为3年、玻璃钢安全帽的使用期限为两年半。到期后使用单位必须到有关部门进行抽查测试，合格后方可继续使用，否则该批安全帽即报废。

为此，笔者认为，安全无小事，安全帽超期使用问题不应小视，应引起大家的足够重视，特别是安全监督部门，在日常的安全检查中，应做好现场安全帽超期使用问题的监督检查，消除因安全帽超期使用而带来的安全隐患，让安全帽真正发挥好它的安全保护作用。

建筑施工现场上，高处作业，重叠交叉作业非常多。为了防止作业者在某个高度和位置上可能出现的坠落，作业者在登高和高处作业时，必须系挂好安全带。安全带的使用和维护有以下几点要求：

(1)思想上必须重视安全带的作用。无数事例证明，安全带是“救命带”。可是有少数人觉得系安全带麻烦，上下行走不方便，特别是一些小活、临时活，认为“有扎安全带的时间活都干完了”。殊不知，事故发生就在一瞬间，所以高处作业必须按规定要求系好安全带。

(2)安全带使用前应检查绳带有无变质、卡环是否有裂纹，卡簧弹跳性是否良好。

(3)高处作业如安全带无固定挂处，应采用适当强度的钢丝绳或采取其他方法。禁止把安全带挂在移动或带尖锐棱角或不牢固的物件上。

(4)高挂低用。将安全带挂在高处，人在下面工作就叫高挂低用。这是一种比较安全合理的科学系挂方法。它可以使有坠落发生时的实际冲击距离减小。与之相反的是低挂高用。就是安全带拴挂在低处，而人在上面作业。这是一种很不安全的系挂方法，因为当坠落发生时，实际冲击的距离会加大，人和绳都要受到较大的冲击负荷。所以安全带必须高挂低用，杜绝低挂高用。

(5)安全带要拴挂在牢固的构件或物体上，要防止摆动或碰撞，绳子不能打结使用，钩子要挂在连接环上。

(6)安全带绳保护套要保持完好，以防绳被磨损。若发现保护套损坏或脱落，必须加上新套后再使用。

(7)安全带严禁擅自接长使用。如果使用3m及以上的长绳时必须加缓冲器，各部件不得任意拆除。

(8)安全带在使用前要检查各部位是否完好无损。安全带在使用后，要注意维护和保管。要经常检查安全带缝制部分和挂钩部分，必须详细检查捻线是否发生裂断和残损等。

(9)安全带不使用时要妥善保管，不可接触高温、明火、强酸、强碱或尖锐物体，不要存放在潮湿的仓库中保管。

(10)安全带在使用两年后应抽验一次，频繁使用应经常进行外观检查，发现异常必须立即更换。定期或抽样试验用过的安全带，不准再继续使用。