

苏州市工地安全帽检测 劳保用品预防性试验

产品名称	苏州市工地安全帽检测 劳保用品预防性试验
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:7-10个工作日 简称:广分检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

安全帽检测劳保用品年审:

A701安全帽耐冲击、穿刺试验机专用于检测安全帽耐冲击吸收性能和穿刺性能。

A702安全帽侧向刚性测试仪用于测试安全帽侧向刚性。

A703安全帽防静电测试仪专门检测安全帽防静电性能。

A704安全帽电绝缘性能测试仪用于测试安全帽对电的绝缘性能。

A705B 安全帽紫外线老化箱安全帽紫外线老化箱，是根据安全帽新国标设计，

用做安全帽检测试验前的紫外线照射预处理的专用设备，

应用于安全帽冲击吸收性能、耐穿刺性能预处理。

A705C/D安全帽高温、低温、恒温水浸泡预处理箱安全帽综合预处理箱，

是我公司根据年安全帽新国家标准检测试验要求而自主设计研发制造。

是安全帽检测前做恒温水浸泡、高温处理、低温处理、预处理的专用设备。

A706安全帽阻燃性能测试仪用于测试安全帽的阻燃性能。

A707安全帽下颏带强度测试仪专用于检测安全帽下颏带的强度。

A708安全帽垂直间距佩戴高度测量仪安全帽垂直间距佩戴高度测量仪本试验机。

是专门测量安全帽垂直间距和佩戴高度的仪器。完全符合GB/T 2812-2006标准要求。

A709安全帽下颏带强度、侧向刚性测试仪专用于检测安全帽下颏带的强度侧向刚性的试验

1. 每顶安全帽上都应有以下四项性标记：a. 制造厂名称、商标、型号；b. 制造年、月；c. 生产合格证和验证；d. 生产许可证编号。

2. 安全帽的使用期从产品制造完成之日计算：植物枝条编织帽不超过两年，塑料帽、纸胶帽不超过两年半，玻璃钢(维纶钢)橡胶帽不超过三年半。

3. 安全帽的重量应尽可能减轻，不应超过400G：a. 小沿、卷边安全帽不超过430g(不包括附件)；b. 大沿安全帽不超过460g(不包括附件)；c. 防寒帽不超过690g(不包括附件)。

4. 帽沿尺寸小10MM，35MM。帽沿倾斜度以20° - 60°为宜。

5. 帽壳与帽衬之间有2~5cm的空隙，起缓冲减震作用，并能避免帽壳受力变形直接打击头顶部。

6. 冲击吸收性能和耐穿透性能需要用仪器进行测试。简易检测方法：

1)、试验用钢锤：外形对称均匀,材质为45号钢，重量为5+0.05kg,锤头为半球形，直径96mm。

2)、试验方法：钢锤从1m高度（锤的底面至安全帽顶的距离）自由向落下冲击安全帽。

3)、观察：安全帽外观完好、无损伤、无变形，内衬完好。