

超细功能性发泡剂

产品名称	超细功能性发泡剂
公司名称	广州市新稀冶金化工有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	广州广州市南安梅基工业区6栋
联系电话	86-02082672786-8008 18926277526

产品详情

产品介绍 超细功能性发泡剂 产品特性：发泡剂是一种黄色或淡黄色粉末，无毒，无嗅，不易燃烧，溶于碱，不溶于汽油、醇、苯、吡啶和水。分解温度可调节，不影响固化和成型速度等特点。常压、加压发泡均可，通过特殊的改性处理工艺，达到以下特点：1、使发泡剂的分解温度与制品主体的分解温度和软化温度相接近。2、颗粒度细，分布集中，尤其适合人造革、墙纸等薄片发泡制品。3、流动性好，无团聚体等假颗粒，能得到发泡均匀，理想的细孔结构。4、经过复合改性，能抑制发泡剂分解时的二级反应的发生，从而减少脲唑等物质的生成排放。型号 sh-ac16 sh-ac18 sh-ac21 sh-ac20 sh-ac28 sh-ac31 sh-ac23外观 淡黄色分解温度 175 190 201 163 165 163 200发气量cm³/g 160 185 215 205 288 319 230平均粒径um 4-6主要适用 pe涂布法 pe压延法 pp体系 pe/pp/ps/abs低发泡 大气量 大气量 广泛 技术指标：

备注：分解温度、发气量可以根据需要调整。应用领域：用于eva、聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚酰胺、abs及种橡胶等合成材料。具体用于拖鞋、鞋底、鞋垫、塑料壁纸、天花板、地板革、人造革、绝热、隔音材料等发泡。使用量：视制品性能而定。一般从0.1-30%。如高聚合物大约5%；压制泡沫海绵、软硬海绵大约15-25%；聚乙烯金属线约0.1%；一般制品约为3%，

贮运包装：塑料复合袋装，25公斤/袋；置于通风、阴凉、干燥处。产品属性 超细功能性发泡剂 产品特性：发泡剂是一种黄色或淡黄色粉末，无毒，无嗅，不易燃烧，溶于碱，不溶于汽油、醇、苯、吡啶和水。分解温度可调节，不影响固化和成型速度等特点。常压、加压发泡均可，通过特殊的改性处理工艺，达到以下特点：1、使发泡剂的分解温度与制品主体的分解温度和软化温度相接近。2、颗粒度细，分布集中，尤其适合人造革、墙纸等薄片发泡制品。3、流动性好，无团聚体等假颗粒，能得到发泡均匀，理想的细孔结构。4、经过复合改性，能抑制发泡剂分解时的二级反应的发生，从而减少脲唑等物质的生成排放。型号 sh-ac16 sh-ac18 sh-ac21 sh-ac20 sh-ac28 sh-ac31 sh-ac23外观 淡黄色分解温度 175 190 201 163 165 163 200发气量cm³/g 160 185 215 205 288 319 230平均粒径um 4-6主要适用 pe涂布法 pe压延法 pp体系 pe/pp/ps/abs低发泡 大气量 大气量 广泛 技术指标：备注：分解温度、发气量可以根据需要调整。应用领域：用于eva、聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚酰胺、abs及种橡胶等合成材料。具体用于拖鞋、鞋底、鞋垫、塑料壁纸、天花板、地板革、人造革、绝热、隔音材料等发泡。使用量：视制品性能而定。一般从0.1-30%。如高聚合物大约5%；压制泡沫海绵、软硬海绵大约15-25%；聚乙烯金属线约0.1%；一般制品约为3%，贮运包装：塑料复合袋装，25公斤/袋；置于通风、阴凉、干燥处。其他说明应用领域：用于eva、聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚酰胺、abs及种橡胶等合成材料。具体用于拖鞋、鞋底、鞋垫、塑料壁纸、天花板、地板革、人造革、绝热、隔音材料等发泡。使用量：视制品性能而定。一般从0.1-30%。如高聚合物大约5%；压制泡沫海绵、软硬海绵大约15-25%；聚乙烯金属线约0.1%；一般制品约为3%，贮运包装：塑料复合袋装，25公斤/袋；置于通风、阴凉、干燥处。交易说明贮运包

装：塑料复合袋装，25公斤/袋；置于通风、阴凉、干燥处