

# 兴元建材 南召兰考卖场木质防火门

产品名称	兴元建材 南召兰考卖场木质防火门
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

## 产品详情

购买防火门看什么？

看防火门有没有产品铭牌，铭牌上的生产企业名称应与证书和检验报告一致，产品名称应明确注明是防火门产品。看防火门的闭门器、防火锁等配件是否齐全，双扇门是否还有防火顺序器，防火门是否贴防火密封条。

对于钢质门框，还要在门框内浇筑水泥砂浆，敲敲门框听听声音是否清脆便知有没有浇筑水泥浆，敲打门框上部便知是否填实；

对于木质门框，框与墙或柱之间也不能有缝隙，缝隙也要用水泥砂浆填实，由于门框使用的木材是要经过阻燃处理的，可以用打火机简单地检验一下木材有没有经过阻燃处理：从门框的表面削一小条木屑，用打火机点燃，如果打火机移走后，火立刻熄灭，则木材有经过阻燃处理；如果打火机移走后，木屑继续燃烧，则木材没有经过阻燃处理。

钢质防火门严格按照研制而成

“国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检测中心”检测合格，并通过消防产品合格评定中心的形式认可。有普通型甲、乙、丙级钢质防火门；豪华压模型甲、乙、丙级钢质隔热防火防盗门。

乙级钢质防火门就是指耐火时限满足1.0小时以上的，按材质区分，兰考卖场木质防火门，不论是什么材质都要满足钢质防火门的耐火完整性和隔热性，防火门的级别有：甲、乙级、丙级，耐火时限是1.5小时、1.0小时、0.5小时。

门扇外部填充不然资料，并配备以五金件所组成的能满足耐火动摇性、隔热性要求的门，表面涂用静电粉末喷塑，美观、结实、耐久，颜色可选，乙级钢制防火门的耐火时限为0.9h，并且具有很好隔音效果，门框采用1.2mm厚的镀锌或板电解，门扇采用0.8mm厚的镀锌板或电解板。

## 木材的阻燃处理

先阻燃剂后水再木材在阻燃过程中，大多厂家都采用装木材 加阻燃剂 加水 开始阻燃的顺序。一般说木材刚开始是吸水量大的时候，采用该工艺往往造成木材开始吸收的是浓度极低的阻燃液，这样在木材阻燃过程中，还需要一个使木材所吸收阻燃液浓度由低浓度向正常浓度过度的过程，直接影响了木材的干盐吸收量和吸收速度，进而影响了阻燃效果。

而采用加阻燃剂 加水 装木材 开始阻燃的顺序，木材一开始所吸收的就是标准浓度的阻燃液，从而避免了木材吸收的阻燃液由低浓度向正常浓度过度的过程，进而提高了阻燃质量。如果企业有条件的话，能先将阻燃剂配制成规定浓度的阻燃液后再加入阻燃池中，阻燃质量将更好。

兴元建材-南召兰考卖场木质防火门由河南兴元建材有限公司提供。河南兴元建材有限公司在防火设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，郑州防火门一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：闫经理。同时本公司还是从事河南防火门，郑州钢质隔音防火门，常开式防火门的厂家，欢迎来电咨询。