

10GSDH传输设备OSN3500

产品名称	10GSDH传输设备OSN3500
公司名称	西安广瑞通讯技术有限公司
价格	188.00/台
规格参数	
公司地址	陕西省西安市雁塔区太白南路东侧（新一代国际）1幢11707号
联系电话	86-18691888046 18691888046

产品详情

optix osn 7500/3500/2500/1500业务板件、软件完全兼容，构成统一平台。这样可以大大降低维护成本以及备板备件的成本。西安广瑞通讯技术有限公司代理:华为sdh光端机optix osn1500|155m光端机 | optix osn2500|622m传输设备|optix osn3500|optix osn7500|optix 155/622h (metro1000)|metro3000|metro5000光传输设备的销售安装和调试，华为cc08程控交换机 b2000电话调度交换机和pcm复接设备 fa16专网接入设备的销售和维修，咨询与销售热线：刘琰18691888046

osn智能平台在业务能力方面高效组合，给运营商最高性价比的解决方案；同时与华为已有的设备可以混合组网，可以纳入华为光网络网管解决方案进行统一管理。灵活的设备配置 stm-64/16兼容设备；

支持网络设备从2.5g到10g的在线升级。大容量调度具备高阶200g，低阶20g/40g交叉调度能力。具备80g分组交换能力。多业务提供业务接口

支持stm-1(o/e)；

支持stm-4/16/64标准或级联业务；

支持e1/t1/e3/t3/e4；

支持fe、ge业务的透传和交换；

支持atm业务；

支持ima业务；

支持san业务和视频业务；

提供基于gmpls的快速端到端业务高度集成子架集成度：子架尺寸为730mm(高) × 496mm(宽) × 295mm(深)，单子架具备15个业务板位，16个接口板位。强组网能力支持mesh网络节点即插即用

支持mesh网络在线任意速率升级扩容；

支持mesh网络中多达40个光方向的组网；

支持链、环、相交环、相切环等多种sdh组网拓扑；

单子架可实现2 × stm-64四纤环或者4 × stm-64二纤环或11 × stm-16四纤环或12 × stm-16二纤环。内置波分技术提供双路光分叉复用单板；

提供任意速率光波长转换单板。

内置微波技术

提供双路中频单板；

单子架支持20个微波方向。

完善的网络生存机制 mesh恢复支持分布式可恢复重路由保护；

提供5类更细化的业务保护方案，根据不同sla提供：钻石级、金级、银级、铜级、铁级业务。 sdh保护支持2f/4f msp、snpc、dni、共享光线虚拟路径保护等。数据业务保护支持以太业务rpr环网保护，stp生成树保护；

支持atm业务vp-ring环网保护。

完备的设备保护机制

智能控制单元保护：1 + 1热备份；

支持关键单元如交叉、时钟1 + 1热备份保护；

电源保护；

tps保护。支持分组交换及传送提供分组平面，支持分组交换及传送；