

# 乐斯福SPC地板 南京世宽装饰

产品名称	乐斯福SPC地板 南京世宽装饰
公司名称	南京世宽装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区翁家营村汤家坝218号
联系电话	13805153815 13805153815

## 产品详情

### 地板的铺装--开槽

接缝的焊接有两种处理方法：冷焊接和热焊接。冷焊接是用冷焊液直接粘贴；热焊接是先使用开槽机开槽，焊缝及焊条焊接卷材缝，待焊接口冷却后，再使用工具修饰平整。

- 1.) 开槽必须在胶水完全固化后进行。使用的开槽器沿接缝处进行开槽，为使焊接牢固，开缝不应透底，建议开槽深度为地板厚度的2/3。
- 2.) 在开缝器无法开刀的末端部位，请使用手动开缝器以同样的深度和宽度开缝。
- 3.) 缝之前，须清除槽内残留的灰尘和碎料。

### 大气耐用的石塑地板

石塑地板又称为片材地板，是一种、高科技研发出来的新型地面装饰材料，因为里面石粉加的比较多，顾得名石塑地板。石塑地板在PVC地板中也是重要的一类，在许多地方也能看见他的身影。

#### 优点：

绿色环保：主要原料是聚，是一种环保没有毒的可再生资源

强耐磨：上层为PVC透明强耐磨层

**高弹性和强抗：**高强弹性带来舒适的脚感，同时具有很强的抗冲击性，对冲击破坏有很强的弹性修复能力，不会造成损伤。

**防火阻燃：**质量合格的PVC地板防火墙指标可达B1级，乐斯福SPC地板价格，仅次于石材，不仅自身不会燃烧，还能阻燃；

**防水防潮：**采用进口PP和PVC原料，不怕雨并且不会因湿度大而发生霉变；

**吸音防噪：**PVC地板有普通地面材料无法相比吸音效果，所以在医院病房、报告厅、图书馆等需要安静的场所，类似高跟鞋之类的声响因此而消失或减弱

**接缝小甚至无缝焊接：**适合于医院手术室等对杀菌消毒要求高的环境，以及对地面整体效果较高的环境如办公室

**裁剪拼接简单：**美工刀即可；

#### 自流平施工--搅拌

- 1.) 将一包自流平按照规定的水灰比倒入盛有清水的搅拌桶中，一般情况一包自流平兑6公斤水左右。边倾倒边搅拌。
- 2.) 为确保自流平搅拌均匀，须使用大功率、低转速的电钻配搅拌器进行搅拌。
- 3.) 搅拌至无结块的均匀浆液，将其静置熟化约3分钟，再短暂搅拌一次。
- 4.) 加水量应严格按照水灰比（请参照相应自流平说明书）。水量过少会影响流动性，过多则会降低固化后的强度。

乐斯福SPC地板价格-南京世宽装饰(推荐商家)由南京世宽装饰工程有限公司提供。南京世宽装饰工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！