

UPE加工件厂家 UPE加工件 航发塑业产品齐全

产品名称	UPE加工件厂家 UPE加工件 航发塑业产品齐全
公司名称	河南省航发塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省安阳市汤阴县宜沟镇产业园区腾飞大道东段02号
联系电话	18937239888 18937239888

产品详情

高密度聚乙烯分子量超过50万时，脆化温度降至140 。超高分子量聚乙烯甚至可以在液氮作用下，其使用温度可达269以下 ，UPE加工件，仍有一定的机械强度。MC尼龙作齿轮的、蜗轮的优点是重量轻、耐疲劳、吸收冲击，自润滑性能良好。对于怕润滑剂沾污或者不能经常加润滑剂的部位，用MC尼龙齿轮合适，而且不伤对应齿轮或联机接件，噪音小，在纺织、造纸、印刷、食品机械等各工业应用中效果，噪音仅为钢制件的1/4—1/2。

尼龙异形件，具有高机械强度，优异的耐磨性，UPE加工件厂家，耐腐蚀性，耐老化性，自润滑性，重量轻，吸音和减震，无毒等优点。综合机械性能远远优于通用工程塑料。它是替代铜，不锈钢和其他有色金属的理想材料。

尼龙产品特性：高耐磨，耐腐蚀，耐冲击，自润滑，可制成煤，UPE加工件价格，水泥，石灰，矿粉，盐，颗粒粉料料斗，料仓，溜槽衬里。高强度尼龙棒的抗弯强度非常理想，在正常情况下可以满足任何程度的弯曲极限。在很大程度上，它的使用价值已经大大扩展。

尼龙异形件优异的特点：

- 1.具有非常良好的耐磨性。
- 2.尼龙异形件有着非常好的自润滑功能，它的摩擦系数非常的小，流阻小并且还节能。
- 3.它可以耐得住很多化学物质的腐蚀，承受的主多数的酸、碱、盐等的介质。

- 4.尼龙制品本身无毒无味无害。并且不会渗出。
- 5.它还有着非常良好的电机性能和非常低的吸水率。
- 6.尼龙异形件还可以在高温条件下工作，耐高温。

UPE加工件厂家-UPE加工件-航发塑业产品齐全(查看)由河南省航发塑业有限公司提供。UPE加工件厂家-UPE加工件-航发塑业产品齐全(查看)是河南省航发塑业有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵经理。同时本公司还是从事超高分子量聚乙烯板，超高分子量聚乙烯衬板，聚乙烯板的厂家，欢迎来电咨询。