

上海良正阀门供应BQ641F-16P气动保温球阀 不锈钢夹套法兰球阀

产品名称	上海良正阀门供应BQ641F-16P气动保温球阀 不锈钢夹套法兰球阀
公司名称	上海良正阀门集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海良正阀门 材质:不锈钢 驱动方式:气动
公司地址	大叶公路
联系电话	13370258828

产品详情

上海良正阀门供应BQ641F-16P气动保温球阀概述:BQ641F气动保温球阀具有良好的保温保冷特性，且阀门的通畅与管径，介质呈直线流动，阻力小，容易凝固、高粘度的液体介质。同时又能有效降低管路中介质的热量损失。可根据用户需要往夹套中注入蒸气、导热油、冷却水、冷气等，使整个阀门升温或降温达到所需要的温度，防止介质结晶。主要用于石油、化工、冶金、食品等各类系统中，以输送常温下会凝固的高粘度介质。上海良正阀门供应BQ641F-16P气动保温球阀产品特点:1、由于采用整体式结构，因而电动保温球阀比一般球阀更小，重量更轻，且无外漏，密封性能良好。2、夹套采用碳素钢管或304管焊接比铸造的更加耐压牢固。3、整体式夹套设计，更能均匀地保温、保冷。夹套、阀体外侧与夹套接管焊接，允许蒸汽或冷水的压力为1.0MPa。4、即使外界温度降到零度以下，该阀仍操作灵活保证管道能断开，其优点是一般控制阀门所没有的。上海良正阀门供应BQ641F-16P气动保温球阀执行机构采用新型ATD系列气动执行器，有双作用式和单作用式（弹簧复位），齿轮传动，

1、齿轮式双活塞，输出力矩大，体积小。2、气缸选用铝金材料，重量轻、外形美观。3、可在顶部、底部安装手动操作机构。4、齿条式连接可调节开启角度、额定流量。5、执行器可选带电讯号反馈指示及各类附件以实现自动化操作。6、ISO5211连接为产品的安装更换提供了方便。7、两端调节的螺钉可使产品在0°和90°有±4°的可调范围。确保与阀门的同步精度。