

# 山东环氧自流平地坪 天津聚友地坪

产品名称	山东环氧自流平地坪 天津聚友地坪
公司名称	天津聚友地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区京滨工业园京滨睿城6号楼
联系电话	13752377074 13752377074

## 产品详情

### 环氧地坪养护参考建议一

- 1、坪地施工完毕后需养护7-10天后方可投入使用，山东环氧自流平地坪，在养护期间，北京环氧自流平地坪，应避免水或其它溶液浸润表面
- 2、凡进入车间员工必须要换成胶底鞋(不可以穿泡沫底的黑底鞋)（以免将外面的泥沙带入车间而划伤地面）
- 3、凡是硬件：如铁椅、铁桌、铁货架等，须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来以免在使用过程中划伤地面
- 4、拖拉机扳需充分将机板升离地面，转弯时请特别注意机板角切勿刮伤地面
- 5、清洁地面时请用软质吸水性好的拖把或干湿两用吸尘器，可用清水或清洁剂清洗，河北环氧自流平地坪，但请注意地面湿滑
- 6、若因使用时间较长而造成磨损或刮花、小面积可进行局部修补，若面积较大则建议重新滚涂一次

- 7、设备进厂前，在地坪上铺上硬纸箱垫底，以免在运输设备过程中刮伤地面
- 8、推车，板车之车轮请用硬质或弹性胶轮，并厂房内外分开使用
- 9、可根据地面要求做打蜡处理（其效果可防止地面刮伤）

环氧自流平地坪具有抗冲击、耐磨损、耐重压、防霉防水等特点，采用环氧树脂为主料的地坪让空间更环保，环氧自流平施工技术使防尘效果展现地淋漓尽致，其外观靓丽、平整无缝、保养简单，为工作人员打造舒适的无尘洁净空间。环氧树脂自流平地坪漆广泛应用于精密机械、电子、微电子行业、实行GMP标准的制药行业、血液制品行业、医院等要求高度清洁美观、无尘无菌、机械及化学综合性能比较高区域，也可用于学校、办公室、家庭等地坪。

环氧自流平分为水泥自流平、环氧自流平和石膏自流平，这是三种不同的材料，山东环氧自流平地坪，其施工方法、功能和用途等都不相同。防静电自流平涂装适用于电子、微电子、通讯、计算机、精密仪器、纺织、印刷、粉体化学、等一切需要抗静电的工厂的墙面、地坪及储油罐。

基面处理:用的打磨机将原有的混凝土地面打磨清理至可以做地坪的要求，如经打磨机打磨后还未达到施工要求则要用的工具清除混凝土地面至施工要求，同时将灰尘完全清洗干净.表面须平整，坚固且经充分干燥.表面之油脂、泥土等须充分清除.素地不超过(含水率8%、湿度30%、温度高35 ° c低15 ° c)即可施作!

山东环氧自流平地坪-

天津聚友地坪(查看)由天津聚友地坪工程有限公司提供。天津聚友地坪工程有限公司是天津 天津市 ,室内涂料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在聚友领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创聚友更加美好的未来。