

生理盐水加温箱哪个厂 医用生理盐水加温箱

产品名称	生理盐水加温箱哪个厂 医用生理盐水加温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	77606.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

生理盐水加温箱哪个厂 医用生理盐水加温箱

"以德敬人、以诚立人“ 将是福意联企业永远遵循和追求的发展，以承受、勤奋、忍耐，赢得大思想、大境界、大收获。只有心正、身正、路正、才会致力于做对企业对社会有的福意联人。

生理盐水加温箱哪个厂 医用生理盐水加温箱产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：46dB(a)

功率：160W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,生理盐水加温箱哪个厂 医用生理盐水加温箱

产品型号：FYL-YS-431L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：48dB(a)

功率：200w

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：生理盐水加温箱哪个厂 医用生理盐水加温箱更多型号产品规格参数：

型号

控温 范围

250ml甘露醇/瓶

500ml甘露醇/瓶

加热方式

产品样式

产品尺寸（长、宽、高）

FYL-YS-150L

2-48

40-60

30-40

PTC模块

立式单门

59.5*57*86.5cm

FYL-YS-230L

2-48

60-80

45-60

PTC模块

立式单门

59.5*59*121.5cm

FYL-YS-280L

2-48

90-110

75-80

PTC模块

立式单门

59.5*57*144.5cm

FYL-YS-310L

2-48

80-100

60-90

PTC模块

立式单门

59.5*69.5*131.5cm

FYL-YS-430L

2-48

140-160

100-120

PTC模块

立式单门

59.5*68*180.5cm

FYL-YS-151L

0-100

40-60

30-40

特质发热丝

立式单门

59.5*57*86.5cm

FYL-YS-281L

0-100

80-110

75-80

特质发热丝

立式单门

59.5*57*144.5cm

FYL-YS-431L

0-100

140-160

100-120

特质发热丝

立式单门

59.5*68*180.5cm

FYL-YS-828L

2-20

260-360

200-250

PTC模块

立式对门

126.5*68*183cm

FYL-YS-1028L

2-20

400左右

300左右

PTC模块

立式对门

126.5*68*215cm

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L

/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LLFYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

*：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。生理盐水加温箱哪个厂 医用生理盐水加温箱交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

生理盐水加温箱哪个厂 医用生理盐水加温箱特点制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体均匀。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。优良电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。温控传感器采用的是原装优良部件，显示为双屏高亮度数码管显示，示值准确直观，性能优良，触摸式按键设定调节参数。温度控制更温度宽泛在0-100度之间，可任意设定需要的数值，温差 ± 2 ；双系统设计，确保箱体内部温度的准确性，温度高时制冷启动自动补冷，温度低时加温启动自动补热，确保箱体内部处于恒温状态。绝热门封多气囊设计：采用多气囊结构设计的绝热门封，有效增强门体与箱体之间的吸力，更降低了冷量损耗，可白拆卸门封条清洗更便捷。的温度控制：高精度电脑温度控制系统：箱体内部2个精密温度传感器，可根据环境温度的变化自动选择制冷、加热功能，0 ~ 32 环境温度状况功率小；风冷、优良压缩机、制冷速度快 超大容量，人性化设计的储物架，平面分类便捷取放物品；产品为单门立式恒温箱，主要组成为四部分：微电脑智能控制系统，制冷系统，加温系统，显示系统。采用圆弧设计，外箱体采用优良钢板，表面静电喷塑处理，箱门为三层真空玻璃，在不影响箱内温度条件下，便于用户观察箱内物品。生理盐水加温箱哪个厂 医用生理盐水加温箱

勤发发