

湿式电除尘器 湿式电除尘器 振业沥青烟净化设备

产品名称	湿式电除尘器 湿式电除尘器 振业沥青烟净化设备
公司名称	襄阳振业环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北襄阳市樊城区七里河西路
联系电话	13807279253 13807279253

产品详情

3.炼焦和煤气生产厂使用o+来捕获煤气中的焦油液滴。电捕焦油器前煤气中焦油含量一般在4500 mg/m³左右，净化后煤气中焦油含量可达50 mg/m³。焦油去除率在98%以上。而进入电捕焦油器的气体的温度、流量等因素会直接影响蜂窝电捕焦油器捕集焦油的能力以及后续过程中气体的净化程度。由于后续工序对煤气中焦油含量的严格要求，控制煤气中焦油含量显得尤为重要。

- 1、定期清扫。电捕焦油器运行一段时间后，会在其内部产生积萘。而积萘不仅会降低焦油捕集效率，还会造成电场接地，所以每过一段时间，就必须对电捕焦油器进行清扫。
- 2、保持运行电压平稳。做任何事都需要一个稳定的环境，对于电捕焦油器而言，电压的波动会影响焦油的捕集效率。所以定期检查电捕焦油器的运行电压，使之符合最佳运行要求是一件很重要的事。
- 3、保证绝缘性能良好。电捕焦油器是一种用电设备，为了工作人员的人身安全着想，维护好绝缘装置，控制绝缘箱温度是很有必要的一件事情，一旦出现问题，很有可能会发生火灾，输煤湿式电除尘器，所以一定要注意。

容易就会导致电捕焦油器的损坏，而且就算是日常不需要关闭电捕焦油器，在对电捕焦油器进行维修保养的时候，也需要关闭电捕焦油器首先，湿式电除尘器，电捕焦油器是不能一次性关闭的，需要先降档，缓慢的减少对电捕焦油器的送电，湿式电除尘器价格，而在这个过程中，需要做的就是将电捕焦油器的隔离开关接地，同时，需要挂上禁止合闸的警示牌，湿式电除尘器厂，其目的就是为了避免在断电的时候，其他员工误操作。然后就是关闭电捕焦油器的进出口阀门，在这个过程中要有一定的选择性，一般如果只是短暂的停电，而不是长期的，那么就不需要关闭阀门湿式电除尘器价格-湿式电除尘器-振业沥青烟净化设备(查看)由襄阳振业环保设备有限公司提供。襄阳振业环保设备有限公司位于湖北襄阳市樊城区七里河西路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前振业环保在环保设备中享有良好的声誉。振业环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。振业环保全体员工愿与

各界有识之士共同发展，共创美好未来。