

# 氟碳漆生产厂家 濮阳阳光防腐 氟碳漆

产品名称	氟碳漆生产厂家 濮阳阳光防腐 氟碳漆
公司名称	河南省阳光防腐涂装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市清丰产业集聚区金水路阳光防腐涂装
联系电话	15039367088 15039367088

## 产品详情

不锈钢基材形状不一，氟碳漆在其表面的涂刷有着较高的要求。

- 1、氟碳漆漆膜每遍涂装厚度大约在20-30um之间，氟碳漆，终涂层漆膜厚度在50um左右。
- 2、依据所选面漆颜色的深浅判断面漆的涂装道数，如面漆颜色采用浅色系，则需喷涂2遍方能覆盖中间漆颜色。
- 3、氟碳漆施工现场温度必须 > 5度、风力 < 3级，氟碳漆生产厂家，相对湿度 85%，涂装完成7天后才能交付使用。
- 4、不锈钢表面无锈、无、无灰尘、油渍等；表面平整、洁净、颜色均匀、无明显色差。
- 5、表面污物、尘土、油污等用钢刷、洗涤剂均匀打磨干净后方可施工。
- 6、施工要求：整体均匀、平整、色泽一致，不起泡、不脱落，完全覆盖基底。

### 钢结构氟碳漆施工方法

涂装方法：喷涂、刷涂、辊涂。涂层为一层底漆两层面漆。

稀释剂/清洗：氟碳漆稀释剂。

氟碳调稀释用量：不大于30%（与面漆重量比）

氟碳硬化剂用量：10：1（面漆与硬化剂重量比）

## 基面检查

(1)在基层抹灰约15天后，对抹灰基面进行勘察、平整。垂直度及平整度不能大于2mm；开裂及空鼓面积、预留孔洞及脚手架洞和上料口要求用加入早强剂的水泥、砂浆修补堵洞。抹灰时抹实并要求抹平；要求墙面含水率不能高于8%，pH值小于10。

漆膜具备自洁性，漆膜外表附着污染物在被冲洗时，容易被水冲洗掉，具备自洁服从。常温固化氟碳树脂涂料经特别化学成份改性并辅以多种助剂，氟碳漆价格，具备精采的亲水性和拒油性，构筑饰面系列氟碳漆商品具备的耐候、耐酸雨和防污自洁性，具备仿铝塑板、仿瓷、仿金属等多种装修作用。漆膜附着力强、洗刷上万次涂膜无破损、防水、防霉，修补再涂功效精采，是构筑物表里墙、房顶以及各类建材的超耐久性维护装修材料。

氟碳漆生产厂家-濮阳阳光防腐-氟碳漆由河南省阳光防腐涂装有限公司提供。河南省阳光防腐涂装有限公司为客户提供“防腐涂料,防腐漆,氟碳漆,环氧漆,环氧富锌底漆”等业务，公司拥有“普阳”等品牌，专注于工业制品等行业。 ，在河南省濮阳市清丰产业集聚区金水路阳光防腐涂装的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：杨经理。