

# KBK柔性吊轨配件 江苏KBK柔性吊轨 德玛力格支持定做

产品名称	KBK柔性吊轨配件 江苏KBK柔性吊轨 德玛力格支持定做
公司名称	德玛力格（济南）起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区历山北路66号黄台五金机电城F区183号
联系电话	13506411155

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德玛力格（济南）起重设备有限公司

一起来了解一下悬臂吊的构造

悬臂吊作业强度为轻型，起重机由立柱，反转臂反转驱动装置及电动葫芦组成，立柱下端经过地脚螺栓固定在混凝土基础上，由摆线针轮减速装置来驱动悬臂反转，江苏KBK柔性吊轨，电动葫芦在悬臂工字钢上作左右直线运转，并起吊重物。

起重机悬臂为空心型钢结构，自重轻，跨度大，起重量大，经济耐用。内置式行走机构，选用带滚动轴承的特种工程塑料走轮，摩擦力小，行走轻快；结构尺度小，特别有利于进步吊钩行程。

悬臂吊由立柱、反转臂、悬臂驱动装置和电动葫芦组成。立柱下端底座经过地脚螺栓固定在混凝土基础上，由电机带动减速机驱动装置使悬臂反转，电动葫芦在悬臂工字钢上作往复运转作业。

悬臂吊能帮你缩短出产准备和非出产性作业时间，减少不必要的等候。公司悬臂吊标准多、品种全，KBK柔性吊轨配件，不管您对起升重量、悬转角度，KBK柔性吊轨，臂长和功用有什么样的要求，一切的标准都具有一个一起的优点：自重轻，悬臂长，起重量大，安装、操作、修理简略。

## KBK起重机电线敷设的几个要点

起重机是轻型起重机的一种，多用C型钢及吊挂件组合起重机的使用，能帮助我们快速且可靠地完成特定区域内的物料运送，以及各种部件的准确查找，起重机在使用时，需注意其电线敷设是否合理，KBK柔性吊轨生产厂家，下面我们就带大家了解一下KBK起重机电线敷设的要点：

- 1、KBK起重机的电线均须采用铜芯、多股、有护套的，绝缘导线，导线主要敷设于线槽或金属管中，如果是不便敷设线槽或金属管的场合，可穿金属软管敷设。
- 2、电缆允许直接敷设，但在有机械损伤、化学腐蚀、油污侵蚀的地方应有防护措施，不同机构、不同电压种类和电压等级的电线，穿管时应尽量分开，照明线宜单独敷设。
- 3、交流载流25A以上的单芯电线或电缆不允许单独穿金属管，电缆固定敷设的弯曲半径不得小于5倍电缆外径，扁形移动电缆的弯曲半径不得小于10倍电缆厚度，圆形移动电缆的弯曲半径不得小于8倍电缆外径，导线穿过钢管或金属孔、洞处，必须有保护措施，以防止导线磨损。
- 4、室外使用的KBK起重机、司机室、电气室和电气设备的进出线孔、线槽和线管的进出线口均应采取防雨措施，线槽内不应积水。

## 洁净室起重机的便捷度体现在哪些方面？

洁净室起重机被经常性的运用在无菌的实验室中，配合研究人员完成对某项物质的研究工作，考虑到部分腐蚀性的物质无法直接接触，因此借助洁净室起重机的作用帮助移动这类型物质，轻型龙门架起重机的功能同样体现于此。在大多数使用者的心中，洁净室起重机的存在为他们节省出不少的精力和时间，加上简单的操作模式令洁净室起重机的便捷度展露无遗。

## 洁净室起重机的便捷度体现在哪些方面？

### 一、一键升降功能可控制具体的高度

洁净室起重机的重要组成部分当属于伸缩式的弹簧吊线，良好的延展性令这个部位能拉伸到较宽的距离，完够从地面直接将某一物体吊起，由于研究人员希望能近距离观察物质的形态和外观，因此可自行调解关于物体的悬挂高度，直到工作人员满意为止。

### 二、可左右活动的滑轮覆盖面积广

洁净室起重机通常情况下会被安装在实验室的顶部位置，如果没有滑轮的介入，起重机的活动范围将十分有限，正是有了滑轮的把控，才使得洁净室起重机能在人为的操控下进行左右的移动，覆盖的面积自然会扩大，对于试验的进程大有裨益。

### 三、运行的速率高且平稳

洁净室起重机根据自身参数的不同，表现出来的运行速率存在一定差异，但无论是哪种规格的洁净室起重机，一旦开始运行将会长时间的处于平稳阶段，在操作规范的前提下能够用较短的时间完成上升或者下降的任务，大大节省了花在此环节的时间。

KBK柔性吊轨配件-江苏KBK柔性吊轨-德玛力格支持定做由德玛力格（济南）起重设备有限公司提供。德

玛力格（济南）起重设备有限公司在工程、建筑起重机这一领域倾注了诸多的热忱和热情，德玛力格一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。