

# 浩泰VGA分配器VGA信号驱动器180米

产品名称	浩泰VGA分配器VGA信号驱动器180米
公司名称	深圳市浩泰电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市南山区深南大道与前海路交汇处星海名城六期第3栋1单元24A *
联系电话	86-0755-29645979 13632516562

## 产品详情

深圳市浩泰电子科技有限公司(<http://www.hootac.com>)采用专利技术研发生产销售的vga音频分配器是业界首款超低功耗设计,支持单层/双层usb供电,同时提供下级级联

设备供电的长线驱动器

产品概述

中长距离 vga 音频长线驱动器采用特有的 vga

非平衡均衡传输技术，解决由于视频音频传输线过长或信号衰减等原因造成的显示设备（如液晶显示器、cd/pdp/dlp

平板电视、投影机) 显示颜色失真、图象、文字发虚、重影或拖尾等现象。  
ht 11 01 e-2 和 ht 11 01 e-3 系列高保真 vga

立体声分播式长线驱动器分别为 1 分 2+ 1 口 (2 个长驱端口和 1 个本地监控端口) 和 1 分 3 口分配型长线驱动器。内置

直流电位钳位、  
vga 视频低通滤波、  
宽动态电源管理、  
680 mhz 带宽，  
4000 v/us 超级电流反馈型视频集成芯片、  
6-12

db 视频预加重提升 @5  
7 m-  
15  
8 m  
hz 、  
视频环路直流耦合输出驱动、  
高保真视频分配、  
自激抑制匹配隔离、  
输出轮廓增

强、行场数字整形驱动、立体声音频 0.2 %t hd +n 音频分配、视频 - 音频地回路隔离、发送接收端地电位差隔离、静电浪



涌抑制、双层usb和外置+5vdc电源、rs232-rs485转换(可选)等高达20级广播级视频音频处理电路。支持最大支持

分辨率为 20 \* 1 53 6 。 ht 11 01 ea- 2 分辨率为 xv ga -1 28 0\* 10 24 @6 0h z 传输距离为 10 -8 0 米 , ht 11 01 eb -2 支持 12 80 \*1 02 4@

60  
hz  
传输  
距离  
为  
70  
-1  
80  
米  
。  
ht  
11  
01  
ea-  
3  
分辨率  
为  
xv  
ga  
-1  
28  
0\*  
10  
24  
@6  
0h  
z  
传输  
距离  
为  
10  
-8  
0  
米  
,  
ht  
11  
01  
eb  
-3  
支持  
12  
80  
\*1

02  
4@  
60  
hz  
传输  
距离  
为  
70  
-1  
80  
米。  
第  
2  
个  
vg  
a  
输出  
端口  
支持  
dd  
c  
、  
dd  
c2  
和  
dd  
c2  
b  
显示器  
分辨率  
通讯  
识别。  
详情  
请登  
陆

我  
司  
网  
站  
：  
h  
t  
t  
p  
:  
/  
w  
w  
w  
.  
h  
o  
o  
t  
a  
c  
c  
o  
m  
或  
致  
电  
2  
4  
小  
时  
销  
售  
热  
线  
：  
0  
7  
5  
5  
-  
8  
6  
3  
5  
1  
0  
1  
8  
1  
3  
5  
3  
0  
6  
1  
3  
1  
4  
7  
1  
3  
6  
9  
2  
1  
2  
8  
1  
4  
1  
或  
通  
过  
即  
时  
工  
具

联系：  
qq：  
91  
39  
09  
88  
9  
；  
msn：  
hotac@hotmail.com  
阿里旺旺：  
hotac  
；  
skype：  
hotac