

# 高清晰度 美国伊士曼 PETG GN007 脱模 良好的溶体强度 家用货品 容器

产品名称	高清晰度 美国伊士曼 PETG GN007 脱模 良好的溶体强度 家用货品 容器
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PETG塑胶原料 型号:GN007 用途:家用货品 容器
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路6号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

## 产品详情

高清晰度 美国伊士曼 PETG GN007 脱模 良好的溶体强度 家用货品 容器

# Eastar GN007, Natural

Polyethylene Terephthalate Glycol Comonomer

Eastman Chemical Company

物性信息：

基本物理  
特性

脱模  
可加工性，良好

良好的熔体强度

清晰度，高

韧性良好

用途	脱模性能良好 Cosmetic Packaging
	个人护理
	家具
	家用货品
	容器
	体育用品
	玩具
	文具
	文具
外观 形式	牙刷柄 自然色 粒子

物理性能额定值单位制测试方法 1.27

收缩率 - 流动 (3.20 mm) 0.20 到 0.50

硬度额定值单位制测试方法 108

机械性能额定值单位制测试方法  
23 ° C 2030

23 ° C 2000

抗张强度  
屈服, 23 ° C 50.0

屈服, 23 ° C	48.0
断裂, 23 ° C	30.0
断裂, 23 ° C	29.0
伸长率 屈服, 23 ° C	4.4
屈服, 23 ° C	4.0
断裂, 23 ° C	180
断裂, 23 ° C	200
弯曲模量 23 ° C	2060
23 ° C	2100
弯曲强度 23 ° C	68.0
23 ° C	67.0
冲击性能 悬臂梁冲击值 单摆冲击测试方法 -40 ° C	40

23 ° C 110

-40 ° C 4.4

23 ° C 9.4

无缺口悬臂梁冲击

-40 ° C 无断裂

23 ° C 无断裂

热性能测定温度控制测试方法  
0.45 MPa, 未退火

70.0

1.8 MPa, 未退火

62.0