

# 防火柜防爆柜安全柜黄色红色化学品FM认证

产品名称	防火柜防爆柜安全柜黄色红色化学品FM认证
公司名称	中山市小榄镇榄雄金属塑料制品商行
价格	3500.00/套
规格参数	
公司地址	广东省中山市小榄镇东区民安路五金机电商贸城A38-A39
联系电话	076022182722 13318271702

## 产品详情

特殊重点：全球工业防火最高安全评级认证fm认证，国内只有两个品牌获得fm认证，edsal(防火柜行业第一品牌)与justrite

所有防爆柜都有fm资质认证证书，连续6年合格通过fm美国实验室严格测试，与工厂管理严格审核。确保每个产品生产出来都是最优质，最安全。edsal防火柜经过3次反复试验与深度研究最终确定防火柜的制造工艺，成就全球工业防火最高安全评级认证fm认证。

国内太多山寨货或仿制品打着英文名就说出口产品，根本没有做到什么真正的防火认证。根本保障不了企业公司人员生命财产安全。

为什么防火认证安全柜卖几千上万元一个也有人买？因为重视与关注人员生命财产安全，安全第一（人的生命更可贵）。一场火可能摧毁一个厂，但更会摧毁无数个幸福的家庭。

只知道赚钱的商家只会想卖出去产品，而我们真心让客户用得安全用得放心（以前买别家几个柜的新客户原来不知道怎样使用）。

使用说明请看下图

尺寸：fm12f584 x 457 x 889mm 1层板（镀锌板）重量：45kg

每层载重：200kg一层

- 容量：12加仑
- 达到osha、nfpa标准，获得fm认证；

· fm16f584 x 457 x 1118mm 1层板（镀锌板）重量：53.5kg

每层载重：200kg一层

- 容量：16加仑
- 达到osha、nfpa标准，获得fm认证；

· fm22f889 x 559 x 889mm 1层板（镀锌板）重量：70kg

每层载重：200kg一层

- 容量：22加仑
- 达到osha、nfpa标准，获得fm认证；

fm24f1092 x 305 x 1118mm 3层板（镀锌板）重量：79kg

每层载重：200kg一层

- 容量：24加仑
- 达到osha、nfpa标准，获得fm认证；

fm300g109 x 111 x 45cm 1层板（镀锌板）重量：92kg

每层载重：200kg一层

- 容量：30加仑
- 达到osha、nfpa标准，获得fm认证；
- fm450g109 x 165 x 45cm 2层板（镀锌板）重量：120kg

每层载重：200kg一层

- 容量：45加仑
- 达到osha、nfpa标准，获得fm认证；

fm600g86 x 165 x 86cm 1层板（镀锌板）重量：135kg

每层载重：200kg一层

- 容量：60加仑
- 达到osha、nfpa标准，获得fm认证；
- edsal专用把手：锌合金锁 坚固耐用 手动式开关门
- 18号钢全焊接结构，内为11/2的绝缘空间；
- 无螺丝孔、全焊接结构，防火更安全，寿命更持久；
- 极小的缝隙阻断火源，提供了很好的保护；
- 柜门内外双面无铅耐腐蚀涂层，持久耐用；
- 2个2带防火装置的排风口与柜体牢牢焊接；
- 连续式铰链，柜门开启、闭合更顺畅；
- 圆形门角设计，安全可靠；
- 层板调节装置与柜体焊接，使层板与之牢牢锁住，绝对平稳；层板独有内嵌凹槽设计，防止溢出液体外泄。坚固的镀锌钢板带有加强筋，最大可承载350磅重物；
- 三点联动式门锁设计，无需手动推按就可以上锁，安全可靠；

- 内置式接地连接器防止静电形成；
- 2防泄漏门槛，在45加仑内的柜体内最大可以滞留5加仑的外泄液体；
- 底部带水平调整角；

防火柜特性：箱体与门板厚度为2英寸。柜内底盘深度2英寸万一易燃液体倒了流到柜体内底盘起防泄漏作用（防止柜易燃液体从柜体流出）。

适用存放品：油漆，汽油，火水，天拿水，强碱，强酸，等易燃化学品。

防火柜特性：箱体与门板厚度为2英寸。柜内底盘深度2英寸万一易燃液体倒了流到柜体内底盘起防泄漏作用（防止柜易燃液体从柜体流出）。

适用存放品：油漆，汽油，火水，天拿水，强碱，强酸，等易燃化学品。

高性能的edsal经国际fm认证机构在美国独立测试并获得其认证。每款防火柜都有证书。

具有1 1/2寸隔离气层的双壁结构。采用坚固的18线规钢材，具有增大强度、延长寿命及更优的防火性能。带有双匙套的三点式自锁易关门。2寸储泄防漏底柜。标有英文语言的高可看清标签。两个带有防火装置的2寸通风口。可在2 1/4寸中心调节的独特“储泄”架。双面均涂有不易脱落的无铅粉末涂料，最大程度的增加抗化学品的能力。4个可调节水平支脚，确保底座稳固。内置式接地连接器防止形成静电。