

南方水泵机械密封 不锈钢立式水泵CDLK

产品名称	南方水泵机械密封 不锈钢立式水泵CDLK
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	1900.00/件
规格参数	南方:Q=21 CDKL:H=45 南京:kw7.5
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

产品详情

南方水泵 不锈钢立式水泵CDLK,南方水泵配件，南方泵机械密封

南方水泵特点

应用

CDLK/CDLKF 用于输送机床冷却液、润滑油、冷凝水输送、工业清洗设备和其他适合浸入式泵使用的场合，适应于不同温度、流量和压力范围，CDLK适用于无腐蚀性液体，CDLKF适用于轻度腐蚀性液体。具体用于电火花、车床、磨床、加工中心、冷却装置、工业清洗设备、过滤系统等。南方水泵运行条件

稀薄、干净、不含固体颗粒和纤维的非易爆液体，可输送水及冷却用水溶液和切割润滑油。液体温度：常温型-15 ~ +70 热水性-15 ~ +120 泵 CDLK/CDLKF 为安装标准电机的非自吸式多级离心泵，电机轴通过泵头用联轴器直接与泵轴联接，为满足水槽或容器的安装深度，可安装空腔体来改变泵本身的长度，不同的级数长度见尺寸和重量表和可供产品范围表。

南方水泵参数范围

流量范围：0.4~55m³/h

扬程范围：10~280m

南方水泵 不锈钢卧式水泵CHL

南方水泵 卧式多级泵 不锈钢水泵 高压泵

南方水泵CHL特点

CHL，CHLK和CHLF(T)轻型卧式多级离心泵采用了免修机械密封。泵的过流部件均采用不锈钢材料(304或316)制成，具有低噪音，耐轻腐蚀，外形美观、体积小、重量轻、使用寿命长等特点。

南方水泵CHL应用范围

CHL，CHLK和CHLF(T)型泵主要用于家庭型中央空调循环及工业上液体的传输。如脱矿物质水、软水、净化系统、轻油等的循环和增压。