

# 山东北泽阀门 冶金用阀 海原县冶金用阀

产品名称	山东北泽阀门 冶金用阀 海原县冶金用阀
公司名称	山东北泽阀门科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市东风西街与彩虹路交叉口西外环阀门工业园140号
联系电话	18363691006

## 产品详情

缓蚀剂控制腐蚀的机理，是它促进了电池的极化。缓蚀剂主要用于介质和填料处。介质中添加缓蚀剂，冶金用阀厂家，可使设备和冶金阀门的腐蚀减缓，如铬镍不锈钢在不含氧的硫酸中，很大的溶度范围内成钝化态，腐蚀较严重，但加入少量硫酸铜或  $NaNO_2$  等氧化剂，可使不锈钢转变钝态，表面生成一层保护膜，阻止介质的浸蚀，在盐酸中，如果加入少量氧化剂，可降低对钛的腐蚀。冶金阀门试压常用水作试压的介质，容易引起冶金阀门的腐蚀，在水中添加少量亚  $NaNO_2$  酸钠可以防止水对冶金阀门的腐蚀。石棉填料中含有氯化物，对阀杆腐蚀很大，如果采用蒸馏水洗涤方法可降低氯化物的含量，但这种方法在实施中困难很多，不可普通推广，适用于特殊的需要。

冶金闸阀维护方法：

- 1、应按工况条件选用填料的材料和型式；
- 2、按有关规定正确的安装填料，冶金用阀报价，盘根应逐圈安放压紧，接头应成30° 或45° ；
- 3、使用期过长、老化、损坏的填料应及时更换；
- 4、阀杆弯曲、磨损后应进矫直、修复，对损坏严重的应及时更换；
- 5、填料应按规定的圈数安装，压盖应对称均匀地把紧，压套应有5mm以上的预紧间隙；
- 6、损坏的压盖、螺栓及其他部件，应及时修复或更换；
- 7、应遵守操作规程，除撞击式手轮外，以匀速正常力量操作；
- 8、应均匀对称拧紧压盖螺栓，压盖与阀杆间隙过小，冶金用阀供应商，应适当增大其间隙；压盖与阀杆

间隙过大，应予更换。

## 金属冶金阀门的防腐措施

电化学腐蚀以各种形态腐蚀金属，它不仅作用于两种金属之间，海原县冶金用阀，而且由于溶液的溶度差、氧气的溶度差、金属内部组织微小的差别，也会产生电位差，使腐蚀加剧。有的金属本身是不耐蚀的，但它腐蚀后能产生非常好的保护膜，即钝化膜，可以阻止介质的腐蚀。由此可见，要达到金属冶金阀门防腐的目的，一是要消除电化学腐蚀;二是当电化学腐蚀消除不了;要能使金属表面产生钝化膜;三是选用没有电化学腐蚀的非金属材料代替金属材料。

山东北泽阀门(图)-冶金用阀报价-海原县冶金用阀由山东北泽阀门科技有限公司提供。“调节阀,通用阀门,电站阀门,防腐阀门,脱硫脱硝阀,电气动阀门”选择山东北泽阀门科技有限公司，公司位于：潍坊市东风西街与彩虹路交叉口西外环阀门工业园140号，多年来，山东北泽阀门坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山东北泽阀门期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事山东电动调节阀，山东电动调节蝶阀，电动衬氟调节阀的厂家，欢迎来电咨询。