CRC-55TR触摸屏医用放射性核素活度计

产品名称	CRC-55TR触摸屏医用放射性核素活度计
公司名称	北京华瑞森科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	huarui51266093@163.com
联系电话	86-010-57118919 18001279800

产品详情

美国capintec公司 crc-55tr触摸屏医用放射性核素活度计

美国 capintec.inc crc-55tr触摸屏式医用放射性核素活度计（crc ® -55tr dose calibrator）具有彩色触摸液晶屏，菜单驱动，8英寸彩色vga触摸屏接口。

crc-55tr触摸屏式医用放射性核素活度计（crc ® -55tr dose calibrator）易于使用增强软件，支持双电离室技术通用，通过用户触摸屏接口快速输入数据，包括28个用户可编程键，流线型的质量保证，内置自动调零和本底扣除实现自动质量控制测试和自诊断。

美国capintec crc-55tr触摸屏式医用放射性核素活度计（crc ® -55tr dose calibrator）产品参数：

电离室

类型: 薄壁深井，高压

填充其他: 12 大气压超纯氩气

测量范围

类型:	自动范围
活度:	250 gbq (6 ci), max.
分辨率:	0.001 mbq (0.01 μ ci), max.

美国capintec crc-55tr触摸屏式医用放射性核素活度计（crc ® -55tr dose calibrator）显示屏:

类型:	8 ” vga 彩色触摸屏
方式:	以 bq 或 ci直接读取
bq/ci:	用户选择或固定
显示值:	核素名称（原子符号，质量数），标定号

电表

准确度:	优于 ± 2%
线性:	± 2% 以内
响应时间:	2 秒以内, 对于非常低活度样品 4 到16 秒

测试

诊断:	程序和系统存储器的所有测试
日常测试:	自动调零，自动本底调整，数据检查，准确度和稳定性测试，电压测试
增强测试:	线性，几何，纸条质控

核数据	
核素键:	28 个可编程键
系统内存:	超过80个核素（标定号和半衰期）
标准源数据	
系统内存:	co-57, co-60, ba-133, cs-137 标准源数据库
测量重复性	
重复性:	± 1% 内，在活度计开机后24小时内所有时间测试钼-99 测定
方法:	金属罐或capmac
测量值:	mo-99 淋洗液, tc-99m, tc-99m/mo-99 比率
计算机接口	
接口:	rs-232 和 usb
兼容性:	标准核医学管理系统（选配件）
打印机（选配件）	
型号:	选配epson 卷纸打印机, epson 平纸打印机或okidata 全尺寸点阵或usb pcl兼容非基于主机的打印机
打印选项:	全尺寸测试报告或测量结果
电源要求	100-240 vac (50/60hz) 90 毫安
控制台尺寸	

高:	42cm (9.5in) x 宽: 23cm (9.0in) x 深: 27cm (10.5in)
重量:	3.4kg (7.5lb)
电离室尺寸	
高:	43.8cm (17.25in) x 直径: 17.2cm (6.76in)
重量:	13.6kg (30lb)
井直径:	6.1cm (2.4in) x 井深度: 25.4cm (10.0in)
线长度:	3.7m (12ft)- 可提供更长线，咨询工厂
电源线:	1.8m (6ft)- 可提供更长线，咨询工厂