

原厂联合UNIKOR蓄电池高压供货商系统应急

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 原厂联合UNIKOR蓄电池高压供货商系统应急 |
| 公司名称 | 山东萱创电子科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 阀控式蓄电池:胶体电池 稳压电源:不间断电源 直流屏消防电池:逆变电源 |
| 公司地址 | 山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址） |
| 联系电话 | 15810400700 15810400700 |

产品详情

山东萱创电子科技有限公司为您提供原厂联合UNIKOR蓄电池高压供货商系统应急解决方案。我们的产品包括阀控式蓄电池、稳压电源和直流屏消防电池，旨在为您提供可靠、稳定的电力支持。

阀控式蓄电池是一种具有优异的性能和长寿命的胶体电池。胶体电池采用了特殊的电解液和复合电极结构，确保了其在高压供电系统中的安全运行。此类蓄电池具有抗震动、抗腐蚀和低维护等特点，适用于各种应急电力需求场景。

我们还提供稳压电源，可作为不间断电源，为您的设备提供稳定可靠的电力支持。稳压电源具有自动电压调节和过载保护功能，可在电网电压波动或突然断电时，快速切换到备用电源，保障设备安全稳定运行。

而直流屏消防电池则是逆变电源系统中重要的组成部分，用于提供消防设备所需的直流电源。逆变电源采用了先进的能量转换技术，能够将交流电转换为直流电，确保消防设备在紧急情况下的可靠运行。

我们的产品采用了原厂联合UNIKOR的优质蓄电池技术，可满足各种不同场景的高压供电需求。无论是工业生产、建筑工程还是公共设施，我们都能为您提供高效、稳定的电力系统应急解决方案。

在购买过程中，您可能忽略了以下细节和知识：

电池的容量大小：根据您设备的功率和使用时间来选择合适的电池容量。

电池的寿命：了解电池的充放电次数和使用寿命，以便进行合理的维护和更换。

稳压电源的功率范围：根据您设备的功率需求来选择合适的稳压电源。

逆变电源的输出电流：确保逆变电源的输出电流能够满足消防设备的需求。

山东萱创电子科技有限公司致力于为客户提供优质的电力支持解决方案。通过选择我们的原厂联合UNIKOR蓄电池高压供货商系统应急解决方案，您将获得可靠、稳定的电力供应，保障您设备的安全运行。请随时与我们联系以获取更多信息。

蓄电池应用领域与分类： 免维护无须补液； UPS不间断电源；
内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源； 适应温度广；
安全防护报警系统； 自放电小； 应急照明系统；
使用寿命长； 电力，邮电通信系统； 荷电出厂，使用方便；
电子仪器仪表； 安全防爆； 电动工具,电动玩具；
独特配方，深放电恢复性能好； 便携式电子设备；
无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影器材；
产品通过CE,ROHS认证,所有电池 太阳能、风能发电系统；
符合国家标准。 巡逻自行车、红绿警示灯等。

联合蓄电池采用全密封防泄漏结构，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾逸出。

电池由正极板、负极板、隔板、槽、盖、安全阀、汇流条、端子、电解液等组成。

蓄电池结构保证在使用寿命期间，不渗漏电解液。

外壳材料采用阻燃耐腐、耐压、耐高温、耐水蒸气泄漏、耐震合成材料。

采用独特的高温高湿固化工艺，长寿命设计；

独特的多重密封结构确保UNIKOR电池不漏液,不污染环境；

极板中的特殊添加剂使联合蓄电池具有优越的大电流放电性能,专为备用电源设计。

蓄电池的安装及要求：蓄电池应离开热源和易产生火花的地方，安全距离应大于0.5米。蓄电池应避免阳光直射，不能置于封闭容器中，不

能置于有放射性、红外线辐射、紫外线辐射，气体和腐蚀气体的环境中。蓄电池室应有经常照明和事故照明，其照明器具应布置在走道上方。蓄电池室地面应有足够的承载能力，当蓄电池布置在楼板上时，应向土建设计提供荷重要求。好将蓄电池布置在单独的蓄电池室内，电池组周围应留有足够空间以便通风和维护电池。

蓄电池是湿荷电态出厂，安装使用前请逐只检查单体电池的开路电压，正常情况下应不低于2.08V/单体。若低于此值，需充电后再使用。电池安装使用前，请逐只检查每只电池安全阀是否牢固，若有松动，应立即旋紧。与单体电池连接的系统可能有高电压，安装时应注意避免电击的危险。在作条件允许的情况下，可以将电池架与地面的埋铁进行焊接。